

核能 NUCLEAR 簡訊 NEWSLETTER

NO.141

APRIL中華民國一〇二年4月號

的

編

封面圖片: 實際

熱門話題				
1 金美齡: 表 才是日本省	超越震災與核災。 官務之急	鋤	振前	譯
核四公投特	別報導			
4 日本首相等	安倍晉三宣布重敗核電	編	輯	室
6 日本電力を	公司陸續申請調漲電價	編	艇	室
8 廢核 德國	関能・台灣當然能嗎!?	葉	宗	光
11 德國能源彰	轉型需砸下39兆台幣	編	槌	室
12 備用容量力	太多了嗎?	牌	立	級
14 核四與統令	3	陳	立	誠
專題報導				
16 中國核電影	發展超「紅火」	編	輯	寥
漾之聲				
19 2012深耕	輻射與核電知識訪日交流心得	林		容
讀者論壇				
28 人類健康領	需要多嚴的輻射劑量規範?	林	基	興
核能脈動				
36 歐盟決議	壓力測試的結果應饋速付諳施行	編	艇	室
37 美國核廢料	科處置計畫捲土重來	編	艇	寧
核能新聞				
39 國外新聞		編	槌	零
42 國內新聞		編	槌	審

編経室

社級単位: 知應法人総計資訊中心 始 址: 新竹市光陽部二陸一口一部所登大樓 208座 電 筋; (03) 571-1808 博 真: (03) 572-5461 翻 址: http://www.micartat.crg.tw

發 行 人 : 朱繼古 繼崎梁員: 幸四海、李溝山、汪崎県、陽市縣、陽縣宗、劉仁寶、 副牧譲、衛陽源(依華書順序)

主編:朱織古 文編:維五烯、編明版 號編:編五烯、編明版 號書編版:長額關係文化學藥本部 地:台北市民生物部二級165級6種

44 原子能ABC Height 高度

電 話:02-2500-1175 製板印刷:長秦國際設份有限公司 印刷網 行政院原子協委員會報道 護告

台灣電力公司核節後衛管運需整備 漢告

應近,「核能」成了過街老鼠,人人喊 打。不管飲入到了哪裡,只要在數書上加上 「反核」工字,就有一堆人屬你按「讚」。 但是,在我們懷結潔問的跟著反核團體大整 疾呼不要核能的問時,是否也能冷靜下來細 細思量;我們對「核能」的驗解有多少?它 個慢該利學各是什麼?我們可以從這一刻就 開始著手「少用電」的檢約生活了嗎?或是 四紀 译滿 時不用 核能以後的醫 代電力來源 第1 欠核」,但遇其中有多少的電力是核能提 供的?沒有了核能,我們擴能過漸隨心所欲 便用戳 加的學科性污識。

歷經2次原據及總惠較災的日本,仍擁戴 歷報之,原據的國際。 本民眾對核電的區學,並非如媒體所報的 排斥。缺乏核電的日子,使得日本經濟產生 結多問題:日本電力公司亦不堪負荷的相繼 調運電價。台灣的反核民眾規在可以大器的 競接受電價揚騰,但飲如「廢核一閱國能, 台灣當然能嗎!?」一文的結尾——不是每 一個孩子將來都可以景邁的就學可支付高電 個、也學廠核。

個國的太陽能發電盛行,因政府的補貼在 20世末已聯升至個國旗能說開立的47%:他 國政府不進身荷下,漸漸削減電價補貼。 體當然可以學習德國的電力政策,但是台灣 有德國的解實而的條件嗎?或是台灣人民能 發接受如德國的團電價?

人總是不珍惜「理所當然」在身邊的東 西,非得要等到失去,才會發覺其可貴之處。

金美齡:超越震災與核災, 才是日本當務之急

編譯・劉振乾

旅日前國策顧問金美齡女士的觀點:「 超越震災與核災,才是日本當務之急」

發表場合:日本原子力文化振興財團 2012/10/19所召開「思考『福島』與今後之 日本」研討會(副標題為「新社會的創造與 能源問題之走向」)專題演講

專題演講的內容與所表達觀點

我來日本已有50多年,日本是個很棒 的社會,日常生活真的規規矩矩,是世界上 最高過活的國家。待人處事的態度護和又 熱心,在日常生活裡是世界上最好的國家, 而中間屬的人們又特別多。

但是日本人的思考裡有很大的缺點,那 就是「全有或錦零(All or Nothing)」。在 漫長人生中,我有過好幾次這種經驗。

首先是戦前、戦後。當然輪掉如此大的

戦爭無疑是一件天大地大的事,但還會是把 過去日本所培育出來的東西一概加以否定, 說:「這些全部是錯諱的。」

我是1959年來日本的,第2年就發生所 謂的「反對簽訂日美安全保障條約(修正)」的60年安保運動(註1)。早稻田大學校 醬裡的學生階直就像是特在紛爭中的熱鍋裡 一樣。大家都不念書,每天都是班上的討 請。但是觀察班級的討論中,很明顯的察覺 到,發言的只是一小群人,剩下約35名學生 都的口無賣。

說不出口的理由之一是搞不清楚安保 條約修改到底是怎麼一回事,是變好或是變 壞?並且這些搞紛爭的學生們,一到就業活 動的時期,大多數就搖身一變,身穿西裝在 大多數就搖身一變,就稱悟:「 頭!原來這是海戲。

金美齢女士簡介

出生於台北,具有早稻田大學文學博士學位,於早稻田大學執敵英語教育約20年。1988年創立學校法人業 水園際學園,近下日本語學校,並進任校長至2000年。著有「凍烈的日本人」等多本書籍。常上日本電視節目, 為有名的評論家。與先生周炎明於1962年參與「台灣青年社」,投身台灣獨立運動。陳水扁總統時代護聘 為國策顧問,為台灣資深大老。







然後是泡沫時代,連大企業都無法倖 免。去美國大肆併購,被美國賣難,最後卻 是廉價出售,賠老本收場。眼看泡沫興起, 然後又崩落。

日本人基本上有相當的知識,也有很多 人是認真的過活,但卻不知什麼原因,有一 部分的人會突然陷入「全有或錦琴」的思考 中並採取行動。

但是事物都有網板般的正反兩面,有好 處也有壞處,在如此價值觀複雜的社會裡, 幾乎很少有「這絕對是正確的,而那絕對 不正確的」的事情。因此什麼是好處,又什 麼是壞處,必須綜合的加以思考兩做判斷。

能夠冷靜的人,都會靜觀事情的變化, 而保持沉默;反對的人卻是敲鑼打鼓大聲張 揚。然後當媒體再假進詩,就會產生「我在 做的事正是替天行道」的威覺,接著如同火 上加油般而一發不可收拾,這樣的事在日本 人身上常常會發生。

在屬島發生如此大的災害之後,我們陷 入所有的人都必須認真思書這件事的境地。 基於消費者的身份,我能了解的是,如果不 維持現在很重要的生命線(註2),那日本 會语值。

背負著「失去的20年」重擔而一直衰退下去的日本,到底要尋回什麼東西? 日本擁有的王牌是什麼呢?應該是「技術立國」吧。已經擁有如此深厚的原子力文化所培養出來的核能技術,我們能說「NO」而加以一筆勾銷嗎?在這事故發生前,日本不是積極的向外國推销核能電廠的建廠嗎?日本的技術已經達到被停圧的水準。

當曆島事故發生後,有不少人受到牽連,真是很大的災害。不過我可以明確的說,如果因此而否定一切,「就把這些當成沒有的」,那真是愚不可及。

電力的供應是最重要的生命線之一, 我們的生活已然到此地步。其實我個人是從 很久以前就把「節電、節電」掛在口裡的 人以但是也深刻瞭解電力的穩定供應是何等 季寧。

如果發生如輻島一般的大災害,我們 應該怎麼辦,我們的走向又是哪裡?要維 持生命線,什麼是可能的,什麼是不可能 的,讓些正迫切的等待我們的回答。

戦前、戦後我們被迫面對各色名樣的 問題,然後我們逐一加以解決。但是,一 個重要的問題是什麼呢?那就是一旦發生 事情,日本一定有停止思考,抱著「全有 或錦釋」想法的人上場,並且他們的聲音 特別大。

要維持生命線什麼是可能的,什麼是 不可能的,要好好考慮這問題,這是專家 們的事,我們必須支持這些人的所作所為。

當福島事故發生後,我自個兒拼命想 了一陣子。那就是一定不要把核能技術就 此當作虛無的,將其束之高閣。應該找出 失敗的原因,想辦法如何減少危險,在這 方面的技術上多下工夫。之後漸漸增加可 再生能源,也能好好維持大家的生活,這 才是我們最好的做法,至少我認為是這樣 子的。

總之,要解決它只能靠人類的智慧, 並不是只是反對就行。

當福島事故發生後,在松江的島根核電廠工作的一位技術員工認為:「這種 時候正是我們效命的機會」,抱著必死的 覺悟,隻身前往不知變得怎樣的福島。就 是有這樣的日本人。這是在報上看到,我。 能我到松江演講的時候,會後他們夫婦來 見我,他太太穿著和服,很正經的向我道 湖,日本遗是有很多正派的人。

針對能將我們的生命線加以危機管 理並好好維持的人們,我們不要沉默不出 聲,而是要拉高音調聲提他們。

○聴衆迎響之一

金美齡女士的演講令人印象深刻的是 「現在日本需要的事:很明快地論述,並 冷靜判斷核能的重要性」,希望有更多的 人來看。(東京都江東區 栗林洋子)

◎聽眾迴響之二

金女士觀察日本的眼光說利又準確, 我感到驚訝也很高興。日本技術的可靠性 及日本人的智慧、好處等,我們平常都忘 說的事,讓我們又回想起來。因為有核電 事故而否定一切,實在是應不可及。

日本的王牌是「技術」, 新望克服核 電事故,以過去創造繁榮的優秀製造技術 來重建日本,再度復興。(岡山縣津山市 山崎茂)

◎聽眾迴響之三

金女士的演講内容令人感動在心, 毅然點出日本人陷入「全有或全無」的思 考模式,一有問題馬上說都不行,確實有 這樣的情形。福島事故發生就馬上說核電 不行,正是「全有或全無」的典型思考。 日本是以優秀的技術立國,國際上亦被的 定,我相信發生事故我們有克服災難的技 術與智騰。(大阪市・小林 はやす) ②

註1:「安保鬥爭」:1980年代,以學生為 主反對日本和美國簽訂「安全保障條 約」的大規模抗議行動。

註2:生命線(life line):此處指維持生活 的必需品,如水、電、瓦斯、通信等 公共設施。

原始資料:「原子力文化」 2012年12月號 及2013年元月號

日本首相<mark>安倍晉三</mark> 宣布重啟核電

文・編輯室

歷經2次原爆與福島事故 日本民眾 仍選擇核能

去年日本眾議院大選,很多主張「零核 電」的候選人最終落選,反映出大部分日本 民眾並未將反核視為重要議題。

回首日本歷史,經歷過廣島、長崎2次 原爆的日本,社會大眾能夠運用理性與智 慧,同意政府的「原子力立國」政策,設立 多達54座核能機組。

同樣的,才剛經歷福島核災滿2周年, 剛上任的新旨相安倍善三就宣布前任民主黨 政府的廳核政策是不負責任的作法,宣布將 重息經過安全驗證的核能機組,遭要興建新 的核電廠。他的理由是福島第二核電廠平安 無事,另一座更接近農央的女川核電廠也屹 立不搖,甚至成為女川町居民的避難所(台 禮焊體從來不提遭種正面訊息)。安倍認為 遭足以證明,目前核電廠的安全設計與應變 措施是能夠因應重大的天災。他認為應審眼 於反應爐與安全對策有何不同之處。

工商產業界要求政府儘快重啟核電廠

安倍首相在2月28日眾院全體會議上發表 表質次施政方針演說時,就稱島核事故做出 反省,他表示「將在原子力管制委員會領導 下創造新的安全文化、毫不妥協地提高安全 性。」同時週表示將通過節能和採用可再生 能源,盡可能歸低對核電的依賴程度。正式 推觀前首相野田佳彥所主張的「2030年零核 電政策」。

由日本經濟界人士和專家學者組成的「 能源原子力政策競談會」的30名成員,2月 25日向日本首相安倍晉三和經濟產業大臣茂 木敏充提交了「重新構築負責任的原子力政 策」建言,建議重敗極電廠。

此外,日本關西經濟聯合會會長、關西 電力公司董事長森詳介2月28日在東京與日 本經濟再生大臣甘利明維行會談,表示「安 使內閣的經濟刺激措施取得成果的大前提, 是保持電力供應穩定」,要求政府應儘快重 即已確認安全的核電廠。

甘利明在會談後向媒體表示,「安全 問題不能等關視之,不過,已確認安全的核 電廠會迅速重啟。」

改用火力發電 每年赤字3兆日圓

日本核電機組停止運轉,導致火力發電 廠的燃料費增加,每年有超過3兆日圖的國 家財富流出。能源原子力政策超該會認為, 可再生能源目前難以成為廣價且安全的電 源,要求政府在確保安全的前提之下重敗核 電廠。該機談會選達擴將福島第一核電廠發 廊,成立「國際研發中心」。

有專家批評,野田政府沒考慮到,能源 戰路是國家戰路,收額國家安全保障。與數 美國家彼此互有電力連結網的狀況不同,日 本是未與外國連結的「電力通島」,輸電網 終驗弱,專西部的電力周波數也不同。

發生福島核災後,日本核電廠「安全神 話」破滅,核災導致16萬人被迫遷移;但是 電力不足也導致經濟停滯、企業出走海外, 全體國民具受影響。

預計明年以後才能重啟機組

一份針對日本10家擁有核電廠的電力公司的問卷調查,結果顯示,隨著7月起將實施新安全標準,要重息核電機組,很可能要延遲至明年以後。這是因為原子力管制委員會認為無法在今年內完成對核電廠的安全審查。唯一正在運轉的關西電力大飯核電廠3 號、4號機組(位於福井縣),將於9月接受定期檢查,用時視可能再次出現所有核電廠全部停權的情況。

關於重駁的時期,四國電力的伊方核電 廠3號機被認為安全對策最為完善;但是, 四國電力的高層人士表示,若按與目前的審 查速度,今年內也重駁無望。福島第一核電 廠事故發生至今已2年,核電廠重駁的前景 仍不明朗。

九州電力的川內核電廠1號、2號機組(位於應兒島縣)預計今年7月重啟,但強調 前提是原子力管制委員會能迅速進行審查。 其他電力公司未對重啟時間做出明確同答。

在斯標準實施後,電力公司辦理核電廠 重啟手續時首先應向原子力管制委員會提出 安全審查的申請。安全性得到確認後,在獲 得當地政府同意的基礎上,最終由日本政府 做出重啟決定。但是,原子能規制委員會委 員無田中後一曾表示,安全審查一座機組需 耗騎半年或一年。新標準的安全對策範團較 曆,與此今年內難以完成審查作業

台灣民眾想一想……

儘管日本反核運動警勢非常驚人,但是 安倍醫三可以在選戰中勝出,就表示日本的 沉默大眾以選票支持他的能源政策。台灣內 在正陷入核四公投的風暴中,309反核大遊 行才劇落幕;讓我們想一想,日本民眾善議 教育程度高、索響優、不會沒想過反核人士 所提出的論點;日本民眾更不可能不顧自己 和下一代的生仔環境,執意要用核電污染家 體。同樣處於「電力孤島」的台灣,這些問 題非常值得我們深思。②

- 参考資料:
- 1.日本共同網 · 2013/02/28 · 03/03 · http:// tchina.kyodonews.jp/news/2013/02/47561.
- html / http://tchina.kyodonews.jp/ news/2013/02/47560.html / http://tchina.
- kyodonews.jp/news/2013/03/47750.html 2 北海星電力網新聞中心, 2013/2/26
 - http://news.bijx.com.on/
 - html/20130226/419451.shtml

日本<mark>電力公司</mark> 陸續申請調漲電價

文・編輯室

日本東北電力公司於2013年2月14日 向日本經濟產業省申請閱漲一般家庭的電 價。平均漲幅為11.4%,而經濟產業省審 核同意的作業程序約需4個月。至於無需 政府同意就可調漲的工業用電,也將上調 17.7%。這將是東北電力公司在過去33年 中首次調漲電費。經濟產業省表示已收到 東北電力公司的申請,並將擇期召開公廳 會。

電價調漲的原因,主要是為彌補該公司旗下全部核能機組長期停止運轉,以致

機組長期停止連轉,以致 於不得不改用火力發電而 造成的燃料費廠大成

東北電力公司強

調,311事故的地震及海嘯,造成該公司 海岸沿線發電及輸配電設施遭受極為嚴重 與廣泛的被壞,而雪上加豬的是2011年7 月的暴雨再使29座水力電廠受損。因此東 北電力公司的財務狀況急遽惡化,除了過 去兩年連續虧損外,預期今年赤字將更形 審大。

電價的調潔幅度是根據東北電力公司 對未來3年財務狀況的前景預估而得,基本 上是假設旗下東通核電廠能於2015年7月 獲准重新啟動,以及女川核電廠會在2016 年或稍旣恢復運轉。其中擁有單部核能機 組的東通核電廠,是於2011年2月觸好 修後就長期處於停機的狀態。至於擁有3部 核能機組的女川核電廠,則自311事故自 動急停後也一直未獲政府允許重新啟動。

東北電力公司是自311事故後日本第4家申請上調電價的電力公司。之前的東京電力公司已於2012年7月獲得經濟產業省同意調漲8.5%的一般家庭電價,工業用電的漲幅則未公開。聯西電力和九州電力公司則同時於2012年11月申請誘價:聯西電力公司申請家庭用電調漲11.9%、工業用電調漲19.2%;九州電力公司則分別調漲電調漲19.2%;九州電力公司則分別調漲8.5%及14.2%。





在九州電力之後,四國電力公司2月 20日隨即也向經產省提出申請,想要調漲 電價。預計家庭用電增加11分,工業用電 則增加17.5%,以反應進口化石燃料所暴 增的成本。預計新的電價將在今年7月16 附始實施。四國電力公司旗下擁有伊方核 電飯,共3座機組,位於愛媛縣內。北海道 電力公司表示,將隨後跟淮鴻漲電價。

但是,如果經產省不同意四國電力的 講價申請,四國電力公司今年將面臨760 億日圓的觀重虧損,這將是該公司成立以 來聽慘烈的財政赤字。

四國電力公司預期2025年時,液化天然氣價格將暴增至目前的2倍, 估計該公司 每年將支出1,560億日團:而燃煤的成本也 會高漲,每年將額外支出370億日團。 外,四國電力週有另一個經濟壓力,將就 是伊方核電廠提昇安全等級所需要花費的 資金。

目前日本所有的電力公司都大量進 口化石燃料,作為因應電力需求的替代能 源,其中液化天然氣占大宗。而在過去兩 個會計年度,消耗量已大幅增加24%之 多。

福島事故之後,核能發電幾乎全面停 羅巴經是第2年,日本全國各地都感受到付 出的代價。因為雄口化石燃料成本大漲, 得致2012年貿易赤字暴增,一年就花了2.5 兆日圓(約9,000億新台幣)。6

WNN News 2013/02/14 - 2013/02/22

廢核 德國能, 台灣當然能嗎!

文・葉宗洸

日本福島核能事故後,使用核電多年 的德國立即宣布,以穩健滅核的方式,於 2022年全面廢核。國內環團也很善數引 用德國的個案做為反核的主要論述之一: 德國能,台灣監然能。到底台灣與德國在 電力供應型態與電價結構上有何不同?值 得加以分析。

> 根據德國經濟與技術部在2012年發 布的供電來源數據顯 示,2011年德國的

> > 電开 62 % 東 72 % 東 72

源、19%來自核能。

德、台之間最大的差異在於台灣的化 石燃料發電比例比德國高了16%,但再 生能源發電卻比德國少了17%,而核能 發電的比例則是非常接近。這樣的發電比 例差異在一般民生電價上到底造成了何種 影響,是相當令人好奇的。

友人旅居德國10餘年,他一向有保留帳單的習慣,10年的電費帳單依舊留存。事實上,德國電力公司會在每一會計年度結束後,主動奇發年度電費明細給所有用電戶,方便用戶留存記錄。為了發掘前述的電價差異,特別商請他將過去的電數帳單等給我,以利比較台、德兩地一般家庭用電的費率。

友人家中2005年4月至2006年3月的 總用電量是3,591度,一共繳交769,37歐 元的電費,平均電價每度是0,214歐元, 依當時匯率幾算成台幣則是每度8.35元, 當時台灣民生用電每度是2.80元。

到了2011年4月至2012年3月期間, 友人家的總用電量降為2,829度,但卻 繳交了790.39數元的電費,平均每度電 價上漲至0.279數元,相當於台幣10.90 元;同一時期的台灣民生用電每度仍然是



2.80元。

德、台兩地電價差異如此之大,除了 消費水平的不同(德國人平均年所得為美 金4萬4千元,我國為美金2萬元),更重 要的原因,是德國電力公司收取的每度電 費中,還包含了特肋發展萬生能源與汽電 共生的高額殺費。

我們同時注意到,德國電價於6年間已上涨超過30%,但2012年11月友人再度接到電力公司的電價調漲通知函,從2013年1月1日起每度電價調漲約1.32元合幣,平均電價來到每度12.22元合物的歷史新高,同時也是全世界最高。函中並信知,調漲的費用有一半將再貼補已要補

助的博生能源發電,小部分博貼補同樣已 受補助的汽電共生,新增的補助項目則有 離岸風力發電。

德國在綠黨與社民黨合組聯合政府 期間〈1998年至2005年〉大力發展包括 鬼能、太陽能及生質能等再生能源發電, 舰縮核能發電比例,因此德國核能發電比 例由2004年的28%下降至2011年的18% 。然而,左力發展再生能源發電的後果, 卻是擴展眾吃足了電機不斷上涨的苦頭。

德國政府不斷補貼成本高昂、<mark>效率</mark> 不佳的再生能源,固然提高了綠能發電比 例,反應在民眾身上的卻是即使節電也無 法讓電費有效降低的痛苦。 這樣的情況是





在核電比例週有18%的狀態下發生的,若是核能發電比例真的在2022年調隆至 等,並且均以再生能源替代,屈時德國的 電價勢必再劃斯高。官方的經濟數線永退 有方法加以美化,但是小老百姓從荷包揭 錄,被付一再上漲的電費的威覺卻是最真 以不過,「夠了就是夠了」的反彈後究會 出痕的。

過去10年,確切的數據告訴我們, 台灣的電價相較於德國,即使將每人平 均年所得列入考量,依舊明顯地低廣且穩 定,這其實是拜各任政府因選舉的政治 操作,刻意不讓電價調漲之腸。台電公司 至今遺能苦讀而尚未破產,則是因為將近 20%的核電,以及政府尚未傾全力發展 再生能源發電(目前僅有3%)。

人們對於能源型態的選擇理念可能不同,但是最終的目標卻是一級的,就是 結該子們一個安全無慮、經濟無慮、甚至 生活品質無慮的未來。讓此,排除掉加速 全球暖化、導致機端氣候的化石燃料發 電、難道擴充並排貼效率不佳的風力發電 及太陽能發電比例來取代核能發電,會是 僅剩的選擇?當然不是!或許有人會說德 鐵能,台灣為什麼不能?當然能!但誦注 意,不是每一個孩子將來顧校。(本文作者 為國立清華大學工程與系統科學系數授兼 系主任)。

德國能源轉型 需砸下 39 兆台幣

文・編輯室

在德國法蘭克福騰訊報日前的深度轉
55中,德國此類坦環保部長阿特麥爾公開表
示,德國以再生能源取代核能的政策,到
2030年底前,可能需投入高達1兆數元(約
39兆斯台幣)以重租及重建全國的發電與供 僅系統。其中為了設劃電力業者於應核後擴 大對照能及太陽能等再生電源的開發,依據 德國政府訂定的固定收購電價制度(Feed-in tariffs),在2020年之前,對再生電源的補 貼金額就會來到6,800億數元(約28兆5,200 億斯台幣),占1兆數元中的2/3。阿特麥爾 也提醒,如果未來電力附進的一般電售實 室:繼達細貼的余額讓會期往上電源的固定種購費 室:繼達細貼的余額讓會期往上增加。

德國目前的國定收購電價制度,基本上 是政府與博生能源的發電業者簽訂20年的長 期合約。合約期間內,公共電納須以政府於 博生能源法中制定的固定體購費率,收購再 生能源所生產的電力。此固定體購的費率除 了原本的一般電價費率外,週加上了若干對 時生能源的補貼。固定體購費率或補貼的金 額,般取決於該種博生能源發電設施的造 價及安裝費用,因此造價高的門生能源稱助 也高;譬如對點能的補貼就要於、各種能源 分能少一些。通常隨著詩間愈發、各種能源 技術的提昇及成本的下條,補貼的金額也會 逐年減少。值得注意的是,此補贴的金額是 直接反映在電費內向消費大眾收取,而非由 政府以編列預算方式來補貼。

面對6,800億數元這筆魔大金額,同特 要附正計畫與經濟部長共同是案,除任两生 電源新建設施的包定繼購費率,期望在來 來20年內能節省2,000億數元(約折合7% 8,000億台幣)的支出。但是同時,也計畫籍 由報制一般電價費率上漲來抑制其他能源發 電的成長,以激勵更多两生能源電力提學進 入電力市場。同特要爾同時提出,能源結構 若要成功轉型,現在可能是建立各項要件的 嚴後良機,也意味著經濟上的可行與可被接 受,是能源成功轉型的先決條件。

德國政府的構想,是再生能源要在2020 年之前提供全國20%的電力,化石燃料則將在 核電廠全部關閉之後提供其餘的百分之80%。

棄置幾十億瓦的核能電力,而改以再 生能源電力取代的結果,勢必對德國的輸電 銷路造成衝擊。因此,為配合能源轉型,德 國於2012年5月宣布了電鋼的升級及擴建計 畫。稍後,德國能源署的智庫則概估,輸電 網路的擴建及重達至少學式學25億額之 領路的擴進及重達至少學更可能會高達425億 電元、約148.675億額分齡)之多。@

WNN News 2013/02/20

備用容量太多了嗎?

一文 · 随立縁

近日因電費調漲, 台電營運被用放大 鏡檢線, 十分冷門的「備用容量」一詞竟 也屢屢躍上報紙頭版, 但不幸的是報刊評 論則是錯誤百出。

以101年4月18日自由詩報與版號 導一「傷輸率過高,經部遭要開放民營 電廠」,就顯示該記者對傷、輸容量有許 多談解。該新聞末殷表示:「備載容量 在民進黨執政時代確實都維持在16%上 下・2008年國民黨接籌政權,立刻路升到 21.1%,陽年更高達28.1%,去年是20.6 %,難怪台電的虧損年年擴大,還都是政 第不知變過的結果。」


電力建設的特性就是建廠的時間變為 潛長,台電建廠時程由規畫、遭評、政府 核准、招標、建廠、試運轉到完工商轉, 據氣電廠要8年,燃煤電廠要10年,核電 廠更要10年以上。所以今日完工的電廠部 是10年前就規劃的,而今日規畫的電廠也 要10年以後才會完工。過去10多年台灣 尖峰需求成長正常傳形每年在3%4.4%左 抗以台電就要規劃每年來增機租, 供助公峰供應成長也要強到這個數字。

2007年台電系統備用容量為16.2% 2008年發生金融海體 '當年尖峰電力需 求重挫4.5%,所以2008備用容量就發出 21%。2009年經濟尚未恢復,尖峰需求 運續等2年烏成長(-1%),但當年大運 電廠及民營星元電廠正好完工,系統供電 能力增加了5%,一來一往使得備用容量 在2009年高達28.1%(詳圖1)。

當年完工的大潭機組也是在10年前就 已規畫進行的計畫。備用容量是無法短期 「變過」隨當年尖峰負載而調整起攤的。

2010因天然氣供應增壓,所以大潭 電廠供電能力小有增加。當年尖峰負載在 衰退兩年後一峰成長8.5%,使2010年 東宮墨麟降為23.4%。2011年尖峰負載成 長2.3%,但無新電廠完工,所以備用容 量降為20.6%。

我國今日電力建設的危機是在馬總統 第2任4年間,除核四1號機外沒有一個機 組可以完工。如果電力仍年年成長3%-4 %,則2015年備用容量將降為個位數,溫



置 1. 我國歷年齡用容量變化情形

也就是為何經濟部急於隨放民營電廠,希 ^空項補此一缺口。

讓職數、曾任行政院長的謝長廷也對 備用容量充滿說解。謝先生曾向監察院檢 舉台電「請商」備用容量為28%。謝先生 可能不知道,2009年尖峰負載溫續兩年 重挫,但很不湊五週時完工造成備用容量 增加為28%的大潭機組,正是在謝先生 任行政院長期間趕工興建的。不知監察 對辦先生的自我檢驗提不應到簡等警兆。

表1是解釋備用容量的圖表,表2為各 國備用容量率目標值及備用容量率的定義 (日本與其他國家不同)。

基本上我國與大多數國家備用容量定 藥相同,就是在夏日(或冬日)尖峰用電 時,供電容量與尖峰負載的差額。備用符 量率為該差額餘以、維貸額。日本則由供 電容量中,將檢修及大修機組剔除,得到 可觸度容量,以此為基準計算備用容量。


因缺電所造成的損失,速大於為避免 缺電而造成過度投資的損失,所以各國都 有備用容量的目標值。

表2中以新加坡30%最高,我國與美國為15%最低,日本如以與其他國家相同 定義,計算後約為40%。

一般而言電力系統小,則備用容量 率的目標值高,系統大則低,這是有其道 理的。因為在小系統中,單一機組所占比 重較大,當其大修或故障時對系統影響很 大,所以小系統的備用容量率都較大,新 加坡假為一例。

美國電力系統遠大於我國,備用容量 宰目標值與我國相同,同為15%。英、韓 電力系統都大於我國,但其備用容量率目 樣反而都較我國為高。

各國備用容量的情形



(1)不可用容量包括機組多化、氣溫等影響減少之 出力及同學性再生能源減少之出力。 (2)預測 差包括景氣、氣湿速成的用電需求增加、機組尚轉 時程延後、結水減載等。

表 2 備用容量率之目標值

608J	備用容率目標
新加坡	30%
英國	20%
棒圈	15-1796
美國	15%
台灣	1506
03	8,5094

各國龍用容量率定義(除日本外):<u>供電子是一次第0章</u> 化第0章

日本福用容量率定義:<u>可與文字是一次等负数</u> 公務负数

由以上運數據反應我國傷用容量目 穩值巡不夠保守,與其他國家相較,發 生設電的機率較大。(本文作者個人部 落格「台灣能源」:http://taiwanenergy. blogspot.tw/) ©

核四與統包

文・隙立縁

近來媒體的飄導中對核四工程充滿了設 解,本文將——予以討論。

報導指出:

「核四為何從一項國家的重大建設,變 成災難?溫要從民國10年代核四重取建廠時 的策略錯誤開始。核四廠放棄了核一、二 一廠的委外統包建廠方式,採以分別發包, 由台電自主興建,溫是一項高遊度的考驗, 也是核四廠災難的開始。」

由以上的陳述,不明實情的讀者可真的被墓壞了。

核一到核三廠都是由台電贈請國外工程公司擔任「工程顧問」角色,而由台電以分包方式自行興建。核一廠的經顧問是伊石思科公司(Ebasco),核二、核三廠的總顧問是貝泰公司(Ebasco),這兩家公司在核一到核三建廠中扮演的角色都是「工程顧問」。 市非「統包商」。台電給付這兩家公司的費用都只是顧問服務費(以10億計,而非數百億或千億的統包費用)。

建敏過程中,上百的設備標及施工標都 是台電以分包方式與關內外設備嚴商及施工 廠商分別簽約。台電並沒有與伊百思科及員 泰兩家公司簽括包含約,而這兩家公司周與 各分包商簽約。核一到核三完全不是台電委 由工程公司以終包方式建成。

通常統包合約的領事者不是工程公司, 使是設備廠商,台電取然沒有與這兩家工 程公司簽統包合約,台電是否有與設備廠商 簽統包合約,而由設備廠商領軍負起統包重 任?顯然也沒有。

核電廠中暖重要的兩個設備是反應爐 及汽渦輪機/發電機。如果設備廠商灣任施 包商,則一定會用本公司所生產的設備,不 會用競爭對手的設備。核一、核二採用的是 減冰式反應爐,反應爐由奇異公司得標,但 汽渦輪機/發電機都是由西屋公司得標。核 三採用壓水式反應爐,反應爐由西屋公司得 標。 但汽渦輪機/發電機卻是由奇異公司得 標。 標。

奇異公司及西壓公司都有製造反應達利 汽溫輔機/發電機的能力,由核一到核三級 還3個核電廠中豐重要的設備,都不是由同 一家公司提供,可證明設備廠商也沒有擔任 統包商的負色。

核一到核三正是台電以分包方式招標, 而由台電目行興運。核四也是依此模式興 達,在媒體報導下竟成了核四建顯發包方式 錯誤的罪避,違誤會可大了。

石威、奇異、伊梅特

在本人的部落格中有讀者留言,提了3 個問題,很值得特別在此討論。

第1個問題:台電以「設計整合效能欠 佳」為由,不再跟石威公司續約,後來溫家 公司德開了,將來出事,倒開的公司不會幫

台灣負責。

還是搞不清事件發展順序,倒因為果,張飛打岳飛,張冠李戴的明證。台電於 1998年與石威發約,石威於2000年倒閉由 Shaw集團併購,台電轉與Shaw/石威重新 簽約,由其繼續提供顧問服務,直至2007 年與該公司解約。Shaw/石威集團,目前 仍舊「健在」,目前正在中國大經為浙江三 門核電廠及川東海縣核電販提供顧問服務。

第2個問題:台電公司和主要供應商等 異公司發生腫約糾紛·核四當了好幾年的「 攝兒工程」,到99年才重新統約。台電多 次違法變更設計,被原能會處罰(原能會績 站可查到開罰記錄),已經不是奇異原本設 計物東西,將來出事,奇異也不會魁台灣負 會。

奇異公司與其下包商日立公司目前尚 有近200名工程人員派駐核四工地,目前核 四工程正處於武遵轉緊纏密嵌階隊,得一 5% 就緒,預計102年將向原能會申請裝填核燃 第4,2後反應繼的性能測試等畫明載才要展 開。如果奇異公司的反應爐達不到規範的規 定,奇異公司遺要面對合約罰則。奇異公司 必將即足全力使反應爐達到聽住狀態,並成 功達成功能測減等半以免受罰。所以啟奇 公司不會因台電變更毀計,而隨手不管,。

第3個問題:奇異執行長伊梅特曾公開 表示:核電的成本比其他能源高出許多,「 很難」為它帰職。

溫順要由奇異公司和伊梅特的背景說 起。奇異公司是一個權大的公司,公司分為 許多事業群,不但製造發電設備,也製造祭 橋引擎,又經營財務事業。各事業群總經理 如爛熟其本身業務,但對其他事業群業務就 不見得了解。2011年奇異傳奇董事長傑克 威許退休,將董事長一職交給伊梅特。伊梅 特在升任集團董事長前,擔任奇異醫療事業 群的總經理,對能源事業基本上是門外漢, 也因此關溫不少等話。

伊梅特創上任,就發表高見,認為能源 事業群太不長進,多年來發電效率進步太緩 慢了,不像鹽藏股廳(如核磁共振股備)進 步神遷,程常推出斯產品。伊梅特並不了解 提升發電效率重點在提高蒸氣溫度,而蒸氣 溫度又受限於材料斗學。但材料斗學的進展 可不像電子產品,而是要以10年計;此外電 服費可需要重要面值元,提成後要運轉3、50 年,可不像手機年年級斯。

試問奇異在伊梅特主政10年,其餘電 設備效率有否「突飛猛進」?擔任奇異公司董事長並不表示懂得公司各事業群全部業 路。

奇異公司另一產品為風力發電機,伊 梅特對此一事業倒是情有選鍾,大力談吹線 能,十分合數巴馬鋒統屬口,數巴馬邁請他 灣任白宮科技顧問。但伊梅特溫種屬鍾線能 的備好,也為有識者所訓笑。華爾街日報就 便不答案的對此有強烈批評,並指出在伊梅 特都揮進之下使奇異股價在其上任後跌了 50%。

伊梅特對能源事業不是很了解,在全 球目前有數十部核能機相正在興建中的閱實 下,他對核能的發言,大家抱著聽聽就好的 態展即可,實在不必過於認真。 @ 習短不濟:

- | http://taiwanansrgv.bloggoopt.tw/2012/12/ | blog-post.html
- 2.http://tai.wanener.gy.blogspot.tw/2013/01/ blog-post_29.html

中國核電發展超「紅火」


文 · 編輯室

台灣近日為核四工程是否停建、續 建,朝野不約而同都祭出全民公投的手 段,希望為未來的核能發展路線找出方 向。我們舉目四望,看看鄰近國家對核能 發展的帳度與方向。

為了因應經濟發展帶來的電力需求的 成長,亞洲在今後20年內預計將增加約 100厘核電機組。主要是中國、印度和韓 國,占斯建計畫的9成。似乎只有台灣抱著 立即廢核的理想不成。

2013年發電裝機規模將躍居世界第一

而近在眼前的對岸,據了解,中國在 2020年前將新建58座機組,發電能力將達



到8,000萬瓦,增至自前的9倍。在總發電量 中,核電桥占的比例將從目前的1%提高至10 %。

為擺脱「世界最大排碳國」惡名 利 極聲展核電

中國加速推動新核電廠的建設,外界 咸信是為減少目前煤電為主所帶來的環境 汙染。一份由荷蘭環境評估機構發布的報 告宣稱,中國在2008年溫室氣體排放已經 超過美國4億順。不過,中國外交部否認了 遭個抵法,認為該結論沒有根據,同時表 行動。

近幾年來,中國推動節能減排的力度 日益增大,並加快進行能源結構的調整, 其中包括積量發展核電。國家環保總局核 東全管理司副司長王中堂表示:「作為清 潔、安全、經濟的能源,核電發展是中國 未來一段時期的必然選擇。」王中堂器 為,積極發展核電,既有助於保障能源安全、優化能源結構,也能幫助中國應對當 前面臨的溫室氣體排放壓力。

「各種研究顯示,中國將很快成為 最大的二氧化碳排放國。」近日在北京召開的「鈾監護和可持續發展國際研討會」 上,聯合國開發計畫署能源環境部經理何 平認為,這將為中國在全球氣候變化談判 中華來下大縣力。

中國可持續發展工商理事會副秘書長 響齊則表示,中國非常重視核能的綠色效 應,但與法國、美國等核電發展水平較高 的國家相比,中國的核電發展遺處在起步 驗數。

中國醫身全球核能夥伴計畫之列

全球核能伙伴會議於2012年9月16日 在奧地利維也納召開,本次會議目的在推 進國際社會在核能發電方面的合作,並努 力防止核武擴散。包括中、美、俄、法、 日等18個國家,就如何開發核能等問題展 開了異體協商,118個國家的部長簽署並發 表了全球核能夥伴原則發明。

所謂全球核能夥伴計畫,就是由羅有 核技術的國家為準備引進核技術的發展中 國家,提供細燃料並負責進行後期處理, 目的在於防止核子物質的擴散(成為核武 原料)。該計畫最先由美國提出,目前中 國、法國和除羅斯齊國都參與其中。

關鍵設備已國產化 保障核電可持續 發展

核電的相關零組件國產化、在地化, 一直是中國政府在發展核電過程中的重點 目標。由中國核工業集團公司研製的鈾濃 縮離心機,最近在中國蘭州達成工業化應



▲ 正在建設中的三門接電站

用的目標。根據《人民日報》2月28日報導 指稱,這代表中國已掌握離心法鈾濃縮技 術,對保障中國核電可持續發展有著重大 戰絡黨業。

舶濃縮離心橋技術是核燃料生産的 開鍵技術。國際上從事難心機研製的國家 有裁羅斯、德國、荷蘭、英國、美國、日本、巴西等10多個國家,真正寶現工業化 生物有Urenco億荷英合寶公司和俄羅斯 Rosatom公司。

易根據《第一財經日報》報導,中國 國家核電技術公司指出,大陸第三代核電 AP100包括主管道、壓力容器、蒸汽袋 生器、穩壓器等關鍵設備都已國產化,網 製安全級技術也全面掌握,主張、爆破階 國產化更取得重大突破,可以滿足工程需 要。同時結合重大專案研發,正推動三大 核電關鍵設備從國產化獲向自主化。 宣示除了確保大陸三門電廠1號機組於2014 年10月、海陽電就1號機組於2014年12月 順利併聯發電,同時預告著大陸三代核電 設備製造商正在累積向海外推實的動能。

日本提出「中國核洩漏」假設

日前在北京會見土耳其能源與自然資



▲ 秦山核墨站

源部代表團時,環境保護部副部長李幹傑 信心滿滿的介紹就,中國核電發展30年, 觀至目前,中國電機到30台,持續保持著良 好的安全灣行記錄。

不過,根據日本《產經新聞》2月25日 引速無法證實的數據指稱:「中國每座核 電廠平均發生事故的楊率約是日本的5倍。」報導稱,觀近中國北方每次出現霧壅天 氣,空氣中的有害物質PM2.5就會隨著西 風飄被到日本,「由此可以想見,如果中 國發生核洩漏,放射物質也會順路飄到日 本。」

《產經新聞》稱,還是日本政府首次 假設外國發生核事故,檢討日本的應對描 施。日本原子力管制委員會認為,之所以 可以中國為假設對象,是因為「中國迂崩 不產生重大影響」,今後還將與更多國家核 能部門合作,檢討防止核洩濕及擴散的描 施。報導稱,日本科學技術交流協會 能產業協會的調查資料表明,目前中國 有18座核電廠,另有20座正在建設中。還 有計畫表明,到2020年,中國的核電廠遺 將資加50座。 《產經新聞》稱,根據日中協會從中 圖得到的實料,2005年的紀錄表明,中國 一座核電廠的事改為2.6件,日本只有0.3 件,2007年中國為2.1件,日本0.4件。文 章稱,由於經濟發展優先的放棄,中國發 現核電歐出現問題時,採取的是不停爐維 修方式,即遭迴轉漁維修。而日本發生核 電廠事故時則會立即停止運轉電認是否安 全。報導中選指出,日本今後將製作「中 國稅到性物質將以怎樣的方式向日本擴 散」的的填換機圖。◎

参考書料:

- 1.核電之窗,2013/2/27,http:// np.ohinapower.com.oninewsarticle/ 031/ new1031333.esp
- 2.北極星電力網新聞中心 · 2013/3/1 · http://news.b | x.com.on/ html/20130301/420121.ahtml
- 3.斯溴北京,2013/02/26,《環保部:核 電發展30年保持良好安全連行紀錄》
- 4.和訊網・2013/02/26・http://news.hexun. com/2013-02-26/15) 467 568 html
- 5.環球時報 · 2013/02/26 · 《日本提出中 国核池編修設》
- 6.北極軍電力網新機中心 2013/02/25 ・http://news.b./×.com.oh/ html/20130225/419252.shtml
- 7.核電之窗 2013年2月24日 http:// np.ehinappwer.scm.ehinawsartisle/ 031/ new1031287.asp
- B.鹽際線上2013/02/26 · http://big5. chinabroadcast.cn/gate/big5/gb.cri.cn/278 54/5013/05/5951s4030609.htm
- 中時電子報2013/03/07,《陸三代核電 全球印器搶商機》

2012 深耕輻射與核電知識 訪日交流心得

文・林容(曜明女中一年級)

實地參訪核三廠 疑慮得以解惑

後來國科會撥款由原能會與清大教授 籌畫了2012輻射與核電深耕的科學營, 當時知道能夠到日本或韓國實際參訪核框 廠,就決定要參加,去更深入的了解核 電,整當我升高一書假的生活。6月份, 我們到台電的南部展示節參加兩、戴明風 發建立我們對核框以及輻射的基本知識, 選有台電的工作人員為我們解說更實際的 操作、運轉。更有行程安排讓我們進入核 三廠,開著透明的玻璃窗看裡面的廠房, 雖然無法見到真的核子反應達,但能看到 渦韛發電機,也是非常難得的經驗。

在活動的過程中,我講教教授幾個令 我疑惑的問題。其中一個就是海水溫度協 為種熟的天氣上升,對核電廠冷卻系能 造成的影響。經過教授的解釋,就是引進 更多海水來帶走機組產生的熟量。在我後 來查的實料中也發現,台灣的核能管制處 對於排出的海水溫度有明確的限制,不得 超過42度C,如果真的超過規定溫度,各 核電廠會關需要條載運轉。核三廠排放溫 水對珊瑚、溫產的影響,我也藉由實地每 被電廠整理著,核經廠甚至用溫水來養殖魚 蝦。蔣到旅流入海中。

另外,教授們也關我們證清了一些對於驅射的設解,驅射造成的問題是和量有 動物學家的說法:「會出問題的,依照學 物學家的說法:「會出問題的只有酬量。 」在我們恐慌於核電腦可能產生多餘輻射 之前,應該要先去了解日常生活中吸收輻 剔的管道與劑量,繼太陽、坐飛機,甚至 吃香蕉、參加海德會都會增加自己體的輻射 數收剛量。而核電廠經過經密監控的驅動 劑量,根本不足以造成危害。有許多我們



▲在福島高校簡報:核能是最好的遭項嗎?



▲在六所村展示館內聆聽導覽講解

對於核能的錯誤認知,都是因為媒體沒有 深入了解就大肆宣傳而造成的,我們應該 要多聽臉真正了解核工的學者對這些事情 的專業看法。

核能是最好的選項嗎?

在出發前往日本之前,我們要做一份有關核能的英文報告,離開台灣前要先 在大家 画前發表,有可能可以在和樞島 高校交流的會場中報告。經過我們一同 要前往的5個人的討論,我們的主題訂為 「Nuclear, the best choice?」

隨著人口的增加,人類對於能源的需求也越來越大,只靠傳統的火力發電是沒有辦法應付的。除了因為石油、煤、天然氣等化石燃料產量即將枯竭之外,火力發電排放大量二氧化碳所造成的環境影響化是非同小可。我們必須需量,而有些專家人的用電量,而有些專家們認為核能會是解決全球暖化的好辦法,

但我們還是擔心輻射、核災等潛在的危 險。

我們在報告中介紹台灣的核能,並將核能、火力、太陽能、風力、水力等5種能源作一些比較。台灣現在主要的發電來源遺是火力發電,起過70%的發電量都來自於燃燒石油、煤、天然氣,而核能僅多於17%。台灣是個自產能源缺乏的國家,超過99%的能源都要依賴國外進口,容易受到國際市場價格的波動影響。

根據2008年台電公司對於各種發電 方式每度電的發電成本計算,燃煤的火 力發電約為1.87元,水力發電約為1.34 元,太陽光電約為12.97元,風力發電約 為3.22元,使用天然氣的火力發電更是高 達3.54元。反觀核能,每發一度電只需要 0.62元,其中已經包含了電廠投資、操作 連維、燃料、除役等費用。

福島事件發生前,台電曾提案申請 讓核一廠延役到民國128年,事件發生過

在日本六所村核子園區 看到核屬 料妥善處理

而發展核電最令人擔憂的就是核廢料的處理和安全性的問題。在這次參訪日本的行程中,我們有幸能窺理工廠,位於會森縣的內所村。核燃料經過核能發電使用之後,只使用了3%的始,剩下的97%都可以回收再利用。燃料棒內會產生一種不存在於自然界,名為鈽的化學物質。有分學的過程數稱,與方的必過程度,從用邊核燃料內萃取紡能與用機上的人類。

六所村除了處理溫些用過燃料棒之外,也有儲存的場地。我們親自到了高放射性核廢料的儲存場,但只能站在外頭騰著玻璃觀看,真正的不鑄鋼條存構埋在地底下,表面只能看到一個一個一類色蓋子,大約是一個權空絕大小。日本處在此一可大約是一個權容場也有防震的設計,可對黨隊B的地震。而因為辦折有美國的

空車基地,為了避免空車演習時飛機或其 他東西康外掉落到再處理工廠或儲存場上 造成重大危害,每一樣建築的天花板都是 厚達1.2公尺的鎖筋水泥,柱子也都特別 粗。在這裡儲存、冷卻50日年後,遭要移到 最終盛置場地,但是目前日本遭沒有找到 合滿的地營作為嚴終處置場地。

另外我們也參觀了低放射性核廢料的處置處,核電廠中使用的声套、交配等等會燃燒成成。將軍不將揮和水泥填入黃色的填充內,而網絡到等金屬壓物,也會被填充隨存放的。一桶一桶的核壓料會被擊好,填入水泥,再填土掩埋。我們目前看前時一次都人員所說,未來填完土之後,還會極大學,不可能不過,不可能不可能不可能,不可能不可能,不可能不可能,不可能不可能,不可能不過。

憂心台灣核麼料最終處置與選址

 適是反核,不管未來我們還有沒有要再繼 續發展核能,這些已經用過的燃料棒都需 要妥善處理,希望政府的官員也能有這層 認知,課快往還方面努力。

政府並不是欺負備鄉的人民、漢楊儘 情的權益,但低放射性壓棄物的最終處 場就是規定要設在人口較少的地方。 想想 看,如果設在交通繁忙的都會地區,不 這過程中發生事故的可能性肯定會大大捷 高。但是我覺得目前很多人對核廢料都已 終歷料是什麼、處置過又會有什麼或有 終歷料是什麼、處置過又會有什麼或有 的設計。政府要與男力的去衆育民眾選纏 面的知識,好好跟當地民眾溝通 也不要讓便報

根據這次台東女中的問卷調查,大 能分的學生和家長都是透過電視獲得與核 電相關的護題,而在短短一兩分鐘的新聞 實性,又能夠多深入的探討一項護題?而 實性,又能夠多深入的探討一項護題?而 老師們比較會贴一利網路主動五查是每個制 記,但是網點,許多反核的文章,都沒有明確 的商對來源與科學根據,漢據的文章中 認導我們對核電的看法。

台灣不可能發生車諾比這類核災

核能發電另外一個令人擔心的原因就是它的安全性,雖然核災發生的可能性很小,人們遇是會當心這種語不的危險。才與是1986年在蘇聯高克蘭境內發生的車部比事件,更是讓人對核電廠心生恐懼。但是經過較深入的了解之後,才知道原來車話比所使用的是壓力管式石墨慢化沸水反應應,當時核工界的科學家就知道這種設計不安全,甚至連蘇聯自己研究所內的對學家也知道有巨大的安全缺陷,但蘇聯遇一起和似的機粗,而且也在事故發生之後立即聯閉了。

現今核能發電普遍使用的是輕水反應 爐,核工專家表示,這種類型的反應爐是 不可能發生類似等故的。所以潤心台灣核 電廠的反應爐會因為意外爆炸造改如車語 比般的嚴重災情,實在是無稽之談,這是 我們因為沒有正確的觀念而造成的說解。

我們這一次也拜訪了女川發電廠, 這裡比稱島更靠近311震央,侵襲的海嘯 也是第不多高度,但是女川發電廠並沒有 受到太大的損傷,3郎反應爐也都順利停機。究竟是什麼原因,擴兩座電廠的命運完全不同?福島第一核電廠建在海拔10公尺的基地上,遭到13公尺高的海嘯入侵及破壞。另外,福島第一核電廠因地廣遊成反應爐機組喪失外部供應的電源,而原海區數的13合業急用柴油發電機卻遭海礦清沒,因此陷於完全斷電、冷卻系統組件停緩的傾況。

更接近震央的女川核電廠,為何可 以安然無恙?

東北電力公司在建女川電廠時,就考 應到西元899年的「真搬淨嘛」、1811年 的「慶長三陸地巖海嘯」、1896年的「年 治三陸地巖海嘯」以及1933年的「昭和 三陸地巖海嘯」可歷史紀錄,作了詳細而 深入的調查,最後決定將女川電廠建在海 拔14.8公尺的基地上。雖然在地麗的過程 中,地層下陷了1公尺,電廠的海拔高度 變成13.8公尺,但溫次優襲的海嘯大劫。 13公尺,所以女川發雲廠讀是認過一劫。

地震後的女川電廠,由於地震太大導

黎外部電源的5組體線中有4組新電,具也
1組可正常供電。有了1組體線的供電已 1組可正常供電。有了1組體線的供電力。3月 17日至28日間,具地四組體線的供電包 整續恢復正常。女川電廠的緊急用電源電 地震後能正常供電,由於其他的柴油發電 機供出的電力互相可以驗邊使用,因此廠 機供出的電源能夠十分的框保。1-3號機的情 形分別為「停止運轉」、「冷卻」和「關 開」,均能依原來的設定正常操作。

海嘯發生過後,女川核電廠現在又加 高保護電廠的海堤,由13.8公尺再增加3 公尺,全長600公尺的防波堤,土壤中源



▲大家很好奇女川電廠為何可以在強展海嘯之中屹立 無過?

含水泥作成堅固的土牆。如果17公尺以上的海牆侵襲防波堤,海水滿溢過來的話, 防波堤遇有設置單向水闊,能將淹進電廠 的海水程快排出,不會積在海堤內、泡獎 機組。

造成故障。

目前女川電廠在地勢較高的地區海設 置大容量的氣冷式電源裝置。目前建築物 內設置的緊急發電機,在較高的地點亦備 有同機的電源設備。建築物外條備柴油發 電機用燃料9萬公升,為了預防地麗,燃 海柵即跨管在地下。

台灣的安全對策可避免福島學故

台灣在運方面原本就做得不能,緊急電源和水源都比幅開第一核電廠運要充足。緊急緊治發電機不是埋在地下,相同原和核電廠反應爐的液化,同同產程至少有12公尺。而爐心冷卻用的緊急海水泵有鋼筋混凝土建築保護,不像確有的海水泵是裸露的。另外在高處運動有一次。另外不可能與有人反應爐,意外發生時,即使所有供理方人反應爐,意外發生時,即使所有供應的地心引力將和那引入反應爐有效降溫,這是日本沒有的設備。

台電表示,已創建「斷然處置程序」 ,只要核電廠發生喪失反應爐補水能力、 喪失全部電源、或強嚴急停並發布海爐 鹽報等任何一種狀況時,核電廠便立即進入 新然處置程序。台電指出,一旦進入 數處置程序,核電廠內包括廠用水系統注 水、生水池重力注水、以及在海爐之後等 備消防車抽引鄰近的溪水或海水注入,就 會在最短時間完成準備,由現場指揮官審 度備況,必要時立即下令注水,務必維持 反應爐核燃料被水쪹蓋,避免爐心熔鎖及 虧割外洩的最壞情況,即使注入的水源可 能造成反應爐瓶法兩便用,也在所不惜。

台電專業總工程師李鴻洲說:「不悟 讓我們這個嚴毀掉,我們也不要讓應心熔 毀,不要讓最壞的構況,就是說輻射外洩 的情況發生,這是我們台電提出的斷然處 置的措施。」了解到這些之後,我發現台 遭的遙些設計真的安全很多,也為很多可 能出狀況的環節設想好替代方案。

我們應該要對自己核電廠有信心

台灣的人民,應該要對我們自己的 核電廠多一點信心。當然有了所有這些安 全、應變設施,並不表示可以高枕無憂, 我們不可能將核災的可能性腦為雲,只能 努力的將可能性越降越低。這要投入大量 的心力,靠持續的革新、仔細的思量,才 能不斷提高我們核電廠面對災難的抵抗及 應變能力。我再一次覺得可惜,關於台灣 核電廠這些優於隔鳥第一核電廠的設計, 都沒有廣泛的宣傳給民眾,讓人說以為我 們的電廠設計也是類似的,遇到類似311 地震和海嘯這種複合式災難時也無力招 架。編島核災渦後,核電安全成為全世界 大家都憂心的問題,這時候應該要好好解 釋我們自己3座核雷廠的設計,讓人屋稍 御安心一些。

沒有絕對安全的發電方式

經過媒體大肆的宣傳,台灣民眾都在 擔心國內核電廠對我們生活的影響,甚至 發生災變的可能,但是其他種類的能源就 沒有類似的問題嗎?這也是我們本次做報



▲鏡明女中為福島高校的簡報而努力準備

告時關注的重點之一。

火力發電,是我們研究5種發電方式 中,對環境危害最大的一種。火力發電 廠 F F S 大量排放二氧化碳、二氧化硫、 為氧化合物等嚴重被環境境的物質,也力量 參了很多意外災難。 鄉煤發電,需要大也量 的程據,而採購的過程也充滿了風險。

2010年智利礦場坍塌的事件,造成 33名礦工受困在地底下超過兩個月,最 後成功的全部獲款,因此獲得國際媒體廣 泛的報導。雖然這一次意外在搜救專家的 努力下無人喪生,當時在我心中就留 到的印象,也為媒康而安全打上一個 號。這次為了報告而去蒐集資料時,發現 中國每年都有好機起礦坑意外,死傷從數 十人到一百多人不等。但是這些賣料都很少,只有來自中國媒體的報導,無法兩作 進一步的研究。媒礦,是全球很多國家(包括台灣)主要的發電來源,但採煤的傷 亡就要由曠區的選些工人來承擔。

燃油發電,需要大量的石油,而運送 過程中也會因實外遙成人員傷亡或環境汙 達。燃氣然電,需要大量的天然氣,為線 達送天然氣。就要架設大型的格能 意外, 是 歷年來也發生了不少營線爆炸的養意外,不 管是因為管線老舊無法承受強大流動壓 力力,遭到襲擊,或是其他因素,造成人員 可 傷亡,甚至引起大火災。由應生意外,足 沒 看到,火力發電造成的災害可能只是沒 有如核災一樣被大肆戰寧,並不代表它就



▲與女川電廠廠長合影

沙顿安全。

在作報告的過程中,我讀到兩廳有趣的研究,是在計算各種發電方式所造成的 死傷人數,分別來自美國華盛頓大學議 博士,兩人的報告部顯示出來能源的 以及另一位研究能源的 博士,兩人的報告部顯示出來能源 成的死傷人數遭少其他能源,例如火力發 電因為空氣汙染、水力發電因為水壩崩塌 等原因死亡的人數。這些研究顯示,其他 能源也不如我們想像中的那麼安全沒有問 顧。

核能應接納入發量層頂之一

核能具實是一個選項,面臨越來越 緊迫的能源問題,我們要在這些能源中作 選擇、作取捨。火力發電造成了嚴重的污 梁,影響生態、氣候。而其他如水力、風力、太陽能等再生能源,目前為止都無法取代火力發電或核能。有些再生能源成本太高,無法有效的發電,而有些剛是有地理條件的要求,開發有話多限制尚未突或,核能發電,是非常有效率的發電方,發電成本遺低於其他能源,而其排放的二氢化酸量又少。

我查過不同單位對於各種能源的二 氧化做排放量估計,大家的數據都有所差 異,但是核能都比火力、甚至是太陽能的 做排進要少很多。發電或本的計算也是類 似,核能通低於具他能源。核能兼顧了經 清與二氧化做排放少的溫雨項優點。可 對於高低放射性廢棄物的處置,遇而一些 問題尚傳解決。面對災害的安全及應變系 統,也遺雲要不斷的研究與進步。

在日本與福島高校生進行交流時,幾 位當地的學生發表意見時也沒有一味的反 對核能發電,而是認為有許多地方遵需要 改進。能源的這道選擇題,週需要很多思 考、討論,我們應該要建立更多理性的討 論空間,不只在學術界。在國中、高中 次學,學校也變注這些時事濃單、语養學 生對論閱體的能力。

媒體報導過於偏頗 誤導民眾

台灣的媒體雕該學跟改府、舉衙界合 作,將正確的訊息傳達給民眾。而不是重 **梅相回的訊息、誇大事實或流於報導表面** 的事物。例如在福島事件發生後,大家繼 心台灣也可能發生類似的核災時,就能將 台灣核電販一些優於編集的設施介绍給人 民知道,讓我們能及時獲得正確的資訊。 建立正確的概念。政府和民眾雙邊都有改 淮的空間, 人民應該要提升自己的宴會, 面對一個事件時,不要還未了解就擅自下 定論、應該要多譜一些管料、再決定自己 的立場。思考問題時,雲葉的是理性的用 判斷力面對資料,而不是主觀的認定因為 魯歡或不魯歡就支持或反對。而政府和學 術界就要扮演知識的供應者,積極的將手 頭上的資料分享給民眾,並不是要洗腦, 而是供給訊息, 擴我們自己做出判斷。如 果没有遭些正確的資料,我們也無法作出 合理的推斷,當然就會加入很多攜測與說 解。

收穫滿滿的核電參訪之旅

如果不是參加了運次的研習活動, 我對於核能發電、台灣的核電廠,都是充

滿了歸問與不確定的,看到許多日本核災 的弱漢、甚至上網看到相關音段、當然會 對核能產生恐懼麼。但是經過這些教授、 工作人員的解說、實地的參訪活動,對於 核電就有更深的認識,以前一些不正確的 觀念就會修正。所以還次的活動真的是 個寶書的學習經驗,石機會進入到取核能 發電相關的機構發體,阻福黨高校的學生 進行交流。這6天的行程,真的網戏收穫 滿滿,充實有關核能的知識,嬰威謝有溫 樣的經費、以及辛苦的教授為我們屬確證 次的海外研習。我本來就對核能發電譜個 方面很有風腦、希望未來激能有類似的活 動,拓展我們的視野,並解決我對於核電 獨有斯斯名名的疑問。誠學習,才誠知道 自己的不足,想要再更努力! @

參考習知:

台灣立報:當核燃料與我們同在一起一六 所材核燃基地的故事

http://www.lihpao.com/?action-

viewnews-itemid-102666 基準層がNO.136(2012年4月)

·NO.136 (2012年6月)

或科會國際科技合作院訊網http://

stn.nsc.gov.tw/view_detail.asp?doc_ uid=1000422019

行政院原子能委員會

http://www.aec.gov.tw/

維基百科

中華民國核能學會

人類健康需要多嚴的 輻射劑量規範?

文 · 林基卿



朱徽吉與江仁台兩位先進,在實刊 2012年12月號與大家分享大陸、印度、台 灣等地「低程射劑量」的健康双應知識, 達在當前非常重要。因為日本福島核能輻射 养德國人恐慌不已,若無达打邁此「任管二 脈」,則名式安振均事倍如半。目前的關鍵 在輻射安全規範到底要怎樣才恰當?筆者提 出法國國家科學院等觀點,細節請參閱筆 者翻譯牛津大學前物理教授員里森(Wade Allison)的書《正確的輻射觀—請聽專家解 新輻射恐能》。

萬物劑量多寡即成毒物或療劑之分

瑞士醫生與植物學家(1493-1541) 帕拉賽瑟斯(Parscelsus)的名言「萬物均 有毒,關鍵在則量;其多算即成毒物或歲 剛之分」,仍為現今毒物學的中心思維; 我們線此檢視低雜射劑量的健康效應。根 線的是日本廣島與長崎原爆存存者的醫 組織、削蘇醫車部比事故、醫療放射科醫 師等參與輻射物質者的健康紀錄,以及夜 光遊料者健廣密料等。

雪先,人失血後會引起怎樣的風險?成 人體內血液量約5公升,若一次失去遭麼多血,就會致命。但每損失0.5公升後,可在 幾週內補足,而無風險。而經歷低糧財劑量




圖 1:損傷依賴量而定的圖 (a) 在低劑量時呈現有益的效應; (b) 因為之前受過各劑量的關係,閱值會增加, 表示劑量 医胰岛病 應約。

則可讓人體發展出容忍高輻射劑量的能力, 此非凡現象營度在1796年由英國醫師金納 (Edward Jenner)發現,注射溫和劑量的 疾病(牛痘),就可大大增進防纏更劇別劑 量的疾病(天花),此為免疫學重要觀念, 如醫」。

目前爭議在於輻射劑量效應是「線性無 鍵值」(不論多少劑量就是傷人)或「非線 性(s形)」?


「線性無閱值」正確嗎?

關於非線性的主張,最有力的變減來自 百年癌症成射治療的臨床經驗。分次治療或 部分治療之間,健康組織的20%A有時間可修 補,其修補時間核組織和年齡而定,約為幾 功能會有更大的細胞死亡機會。因此,周遭健 原細胞於分次晚射的空維時間會修補回復, 而腫瘤細胞會逐漸損耗。更微妙的是,治療 過程中,「細胞潤亡」會潛餘腫瘤內的細胞 發骸,而其內的氧氣濃度關的氧化生物損傷。 若沒層層回應曲線的非線性關係,放射治療

效果就不佳。

放射治療的輻射劑 量高,可預期的是, 除了治療目標癌症外,輻射本身有時會導致 新的疾病。一些令人信服的隐藏来自,比较 屬女治療右乳和治療左乳時其心臟病發生 率 [註1]。在1970年代和1980年代時,由於 鞘運技術不佳,治療左乳比治療右乳時,心 纔所受的副量更大。 調整兩組婦女的外來干 擾因素(諸如當富、飮食、抽菸)為相同, 在20.871位婦女中,治療乳质後15年或更 多年後,調查心臟病死亡的人數,分類的依 被是她們是否有過放射治療?癌症發生在左 乳或右乳? 結果顯示,比較左乳受到放射治 療和右乳受到放射治療,心臟病死亡率比值 為1.25。心臟受到的劑量未詳,但可能每天 1,000毫西弗的範圍。因為急性劑量1,000毫 西弗會增加心臟病10%,輻射傷害而後來會 運到疾病的緊合時間約為一兩天。上述的時 間不是很精確,但相當重要。因為我們由此 可知,損傷導致疾病和損傷導致細胞死亡。 兩者的修補時間大数上在同一範圍。可知潛 在癌逐漸形成而無修補,並不正確。

圖1顯示不同強度的急性輻射劑量導致






图2: (a) 不同輻射劑量時,實驗室老鼠的實 際死亡率(實線)、相較於線性無陽區的死亡 率(進線)。垂直與水平虛線是為幫助閱讀。 (b) 四關劑量帶的幸諾比工作人員死亡率、相 較於(a) 中老鼠的死亡率(但稍低劑量)

的死亡實料。老闆全身受到單次X光射線劑 墨時,呈現的情況和圖2(a)[註2]。該由 線就是我們預願的非線性。形。劑量約7,000 毫西那時,足以導致半數老鼠死亡; 毫5,500毫西弗時,死亡數低於1%。若線性無 腸值假說成立,則其描述曲線將海相虛線, 在3,500毫西弗時,老鼠死亡數25%。

車諾比與廣島長崎的經驗

在車語比事故中,有237位工人在初期 救火時,曝露於強烈輻射中。其中,有28位 於事後幾週死於急性輻射病症。這些工人的 死亡顯示於圖2(b)十字所示4個帶狀區。 每個十字的寬度表不該帶狀圖的劑量範圍, 垂直萬度代表量度死亡數的統計不確定性 (因為工人數量不多)。因此,在最高帶狀 區,21人中有20人死亡。次高區,21人中 有7人死亡。在第三高區,55人中有1人中 行。在最低區,全部140人均存活。同時也可看到上述的8形曲線,在5,500毫西帶(而 非7,000毫西弗)半數人存活。考慮十字大 小的不確定性,車轄比實況與此曲線相當的 合,當然「以人做的實驗」,不能據老闆般 用許多樣本而精確地重複。即使如此,結論 但清楚:在高剛量下,人的剛量與死亡數曲 線性系統。

由1950到2000年間,廣集與長崎倖存 者(測量得輻射劑量)罹患實體癌的死亡數 [許3],可知急性劑量呈現一個有效關值, 就是100毫两弗。我們可將此關債常成區分 中度劑量範圍(有效應)與低劑量範圍(效 應太小而無法測量)的分水器。就如白血病 習到所示,關值可能高達200毫两架,但是 採用100毫西弗比較保守。重點是在此或其 他研究,並無管到顯示,劑量低於100毫西 弗時,會產生可測量到的癌症風險。難說到 處均有未確定性,但此個家的錯誤能量約為 千分之一,即為平均壽命少2星期。此程度 的風險與自然發生癌症相比很低,而無法值 测到。即使長達50年間,研究近10萬人(優露於兩顆核彈爆炸下)亦然。最後、公認 的修繕機制至少在此低範圍內有效,因此, 我們預顧臺緬風險,即使有些輻射劑量,並 沒有減少平均壽命。

中度與高度的急性劑量界線約在2,000 毫西弗;超過此劑量時,單一劑量會讓早期 細胞死亡變得越來越可能;低於此劑量時, 細胞死亡就比較不可能。在中度範圍,雖然 輻射和癌症之間存在公認的關聯性,但是即 使在此區域,輻射通常只是個相對不重要的 因素。

許多人所受劑量少於100毫西弗,而且 是要經歷累積許多年。正如廣島與長崎倖存 者的情況所顯示,車据比事故的傷害,除了 甲狀腺癌,並沒有額外的其他虧症。來自其 他致癌因素的效應,以大能納,因而難以傾 測得輻射的致癌效應。對於安全的軌迷 ,自目地導致更嚴重 的傷害,自認不健康會有自我審視的效應。

「官方」的重諾比心得

國際原子能總署的報告也提供更增進見 體的宏觀[註4]:

1.在最受輻射影響的人口中,除了年輕 時遭受緩露者,在甲狀腺癌的發生率急劇增加外,並無實體癌或白血病發生率的明確增加。

21986-2005年間,在「受污染」地區 (白機羅斯、機羅斯、馬克蘭),一般民眾 的平均有效劑量累積值,估計約為10-365 西弗。至於在賴格控制放射性的地區、平均 劑量約50毫西弗或多,有些居民遭受機 白毫西弗。車辆比事故「受污染」地區居民 受到的平均劑量,大致上低於世界上住在印 度、伊朗、巴西、中國等地的一些人,因為 該地區具有較高的自然背景輻射(20年內 100-200毫西弗)。」

3.因為車詞比事故,是否已有(或將會有)任何長期遺傳或生殖效應?因為車語 比事故影響地區民眾受到總別兩國相對的 成,並無證據顯示男性或女性減少生育能 力。這些剛量也不可能有任何重要效應,影 體到死產、不良妊娠結果、分娩併發症,或 號兒整體健康等。自2000年起,就沒出現 新證據可改變上流的結論。

4.在受影響群眾的個人被官方分類為「 受災者」(疏散遷居者與受污染地區民眾), 過給池被稱為「車誠比犧牲者」,也是媒 體立即採用的稱呼。此標籤運同甚多的政府 特擔實助,讓這些個人自認為無助、衰弱、無法 技制未來,而非自讓「活過來」。

為何當時對於重調比事故的反應那般 過度?這裡有個具有代表性意義的招腦: 瑞 與歸射防護署最近發表文章,發表於《斯德 副翻麈円報》,由國際放射防護委員會主席 霍姆(Lars-Frik Holm)博士等人署名。在 文中,該署主任們承認,當初他們設定的重 域比率故後安全規範大關,要求強曲每人每 年吃肉(受到落廳影響)的剛量少於1毫西 弗。他們承認,在實際上,這種作法會將到 量減至只有1毫两架的百分之幾。結果,所 有馴應肉的78%均銷變,浪費納稅人的錢, 也使得馴應牧民遭殃。那種嚴格規範的背 後思維, 在於護消費者毫不編心在店裡所置 的,反正每一項風險均很低。該文寫著:「 也許我們為各消費者屬負太大的責任。」因 此、他們錯誤的相信線性無關值、以及缺乏 自信領導、使他們身為有關當局卻心生恐慌 並定下過度防衛的決策。事後他們後悔了。

以「100毫西弗」切分

由英國皇家放射科醫學院的報告[註5] 等資料可知,單一急性劑量的效應容易弄 清楚。遭受超過 4,000毫西弗的急性輻射 劑量;其症狀常為數理內致命,但1,000到 2,000毫西弗則不然。超過100毫西弗的急性 斯里會在以後增加權患癌症的風險,其值的 亦但仍可偵測出。若劑量小於100毫西弗, 創份有風險。根據放射治療的經驗,急性與 慢性或重複的劑量之間的差異基大,此事實 在輻射安全的規範制定上被忽視了。

若恢復期間比1個月短,则樣性劑量每 月100毫西弗將比急性劑量100毫西弗要安全(過常依受到劑量的組織和個人的年龄 市定)。啟朝治療有效地假定修補時間為1 日,因此,提讓安全值為每月100毫西弗, 其實是保守的。

機性劑量率安全值每月100毫西弗,比 國際放射防護委員會推薦安全值(每年1毫 西弗)高1,000倍,「1,000倍」反映現行報 射安全規範過度保護的程度。若修補時間是 1天,就如放射治療經驗所顯示,則此倍率 就甚至更大了。但是,審慎把以1億月時間 而定劑量是恰當的,因可涵蓋恢復時間特性 的範圍。它也符合(或超過)正常療養恢復 時前。



放射性工作人員的健康

早在當年開始放射治療時,英國放射 學家的死亡率就一直和別的專業相比較。自 從1954年的職業莊服以來,已有報告說沒 有效應,亦即放射學家並無不同的死亡率; 而在1954年之前,觀察到的效應一直都是 零。但因為瘦的不數(2,698)太小,而且故 射學家遭受的劑量未明,所以這些結論(證 減)確認。

2009年, 密黑得「註6」 發表英屬放射工 作人為健康的弱告。且樣本數更大, 其名白 的劑量也測量(評估)了。他們分析174,541 位國防部或政府與相關研究產業的工作人 員, 其紀錄一直被追蹤到B5歲或2002年1日 (先到复數)。平均超過自然背景值的劑量 為24.9毫西弗(累積了好幾年)。此劑量很 低,但工作人員的數目很大,因此統計誤差 很小。作者們分析資料以決定標準死亡比。 亦即死亡的數目除以「人數相當但沒有緩露 於輻射工作人員」的死亡數。因此,幾年來 受到輻射的真正有害效應將反映在超過100 %的部分,但也要考慮統計不確定性的範 圖。根據來黑得條正社會階層的影響後,所 有癌症的死亡比為B1~B4%,亦即,輻射 工作人員比起其他行業者更健康。由此,我 們可知輻射工作有益於健康。該研究的統計 不確定性很小,因其樣本數26,731甚大,因 此,其結論應很清楚。不過,作者們選擇解 讀其結果在反顾一個證據:雖然歸射有害, 但是從事顯射工作者傾向於健康,稱為「健 原工作者效應」(healthy worker effect)○

鐮銀盤油漆工的健康

無經長期受到大量輻射劑量的人是鐘 錶盤油漆工。在20世紀前半,使用放射性夜 光漆料塗在鐘錶整數字和指針上,由其發光 可在黑暗中看到時間。結果,這些油漆工受 到輻射污染,尤其是為了纏油漆刷子變尘細 而舔刷尖者更是。釋出阿伐粒子的鍵累積在 骨骼中・又因為持續存在・可精確地倒推其 受曝露劑量。此職業工作期間一直受到輻射 邊際,預期會誘發骨癌的風險。在一般民眾 中, 骨癌占所有癌症的1%, 而400人中有 一人會得骨寫。因此,清淨故雕不高。羅藍 等人 「註7」 著名的研究中提出鐘錶磐油漆工 的資料,191位終生工作而劑量超過10戈雷 者,有48人罹患骨癌(若其他臟業者應可預 期少於1人)。但是,有1,339人累積劑量少 於10戈雪,而全無骨處(若其他離業者應可 預願少於3人)。不像醫療於氧氣的非抽菸 者或輻射工作者,這是慢性終生有害健康效 應的明確繼續,同時也顯示不含線性關值假 說,又提供終生慢性劑量關值約10戈雷的確 切禮據;此研究的結果最端而有力。

因此,輻射緩露是否有微小累積無可 修補而減短壽命?夜光錶盤油漆工的骨癌資 料,顯示一生關值1葉臺西弗。

輻射可刺激各式的修護橋制,而提供的額外遇應保護會持續一段時間。法國國家 科學院的報告提供了目前的知識[註記] 他的最近研究包括聯合國原子輻射效應科學 委員會報告[註3]。首如密歇勒與發耳藻[註10]的研究,有相當多的實驗室證據顯示 線性無關值假說的設證、生物組織對輻射有 遠應性的回應。他們顯示,若細胞在某時段 中,受到逕續的低劑量,則隨後雖有單一高 動具某死亡率會降低。在其他動物的實驗 也看到對應的效應。

有益效應通常稱為激效(hormetic), 腹來有意思,但某個程度來說是有些岔離主 頗。觀察到的激效並不特別顯著,反而是現 行的輻射安全規範的不適切度很明顯;激效 強化突顯矯正輻射效應的觀點,但也不是非 有不可。激效並非大的效應,是可預期的, 因為名式的輻射防護機制(抗氧化劑、DNA 修補、免疫學),已經由正常的氧化攻擊而 激起,輻射並非主要的「演漫」。即使是廣 臨與底症而死亡者的數目,為正常人死於確定 (且原即應長氧化攻擊引起)的1/20。

重點是,輻射生物學家描述的內容搭配 得宜,至少可部分解釋實際的非線性機制。

法國國家科學院與醫學學院報告

最近,法國國家科學院與醫學學院發 表聯合報告,評估整個低剛量輻射效應的領域,它在2006年間世[註B]。其擴要澄清線 性無觸值的定位,並且該報告不同意國際放射防護委員會的根據。

根據一些資料,此結論反對線性無關值 的有效性:

- 流行病學並無證據顯示,劑量在100毫西 患以下,會讓人額外到底。
- 2.實驗動物資料並無證據顯示,劑量在100 差西港以下存在契德性效應。並且,劑量 與效應關係很少是線性的,大部分是結合 線性與二次方、或是二次方。已經在眾多 數目的實驗研究中,觀察到實際的陽值或 激效。
- 3.輻射生物學:線性無觸值假設(1)遺傳 毒性風險(每單位劑量)為定數,不管 劑量和劑量率多麼不同,因此,基因體兩 大保護者(修補DNA、以細胞死亡的方式 消除)的效能,在DNA損傷貯並不因劑量 與劑量率而變。這樣的假設與許多近應與 發應卻會改變(每單位劑量)交假設 (2)不管相同細胞的或鄰近細胞的其他

BERBE / Forum



DNA損傷數目,某個DNA損傷而引起癌症 的機率一樣。此假設也和近來的資料與近 代致癌驗念(微觀環境與組織變形扮演重 要角色)不合。個人或動物被建或針污染 時,存在關值劑量,因為被輻射照射的某 細胞,其壓鏡細胞沒受到輻射照射時,並 不會致癌。提倡線性無關值者應該負責證 明上述兩假設的1有效性,以使為線性無關 值的使用療護。

其他的輻射生物學家更直接,例如, 波立卡夫與費南德根最近的文章[註11]指 出,近代知識與全球輻射安全組織的整體 觀念不紹符。

國際放射防護委員會觀點

國際放射防護委員會最近的建議是1CRP103 [註12],相對於其1990年報告的觀點的前者提供一些估計輻射風險的重大電線,但此2007報告仍執着於線性無關值等。「在可預見的未來,可線性無關值模式。此一長存問題的有效性,可能無法獲得明確的科學決議,並且,可證據權重。爭縮與實際的判斷,很可能繼續存在。」在其他地方,國際放射防護委員會的報告承認有高剛量傾向的存在,而在文學與對纖皮價、轉形、种程

系統的效應等的劑量反應,均可判斷高於好 幾十毫西弗劑量閱值的存在。」

比較其與法國的差異如下[註13]:

- 1.樂觀者(法國科學院[註7]、波立卡夫與 費南德根[註10]等許多輻射生物學家) 說這些觀慮與「100毫西弗以下無風險」 相符合。
- 2.悲觀者(國際放射防護委員會等)說風險 與線性無關值假設相符。
- 3.此兩觀點在單一急性劑量時是相符的,例如,廣島與長崎倖存者的健康紀錄。
- 4.樂觀者解釋其中的機制,而悲觀者堅守無 法解釋的線性信仰。

因為堅守線性無關值,悲觀者認為即使 在100毫西弗以下,每個剛量增加個人一生 中,無形逐漸聚構驗制緩虧,而該剛量對健 原留下不可磨滅的印記。樂觀者指出該觀念 無法符合「多重與慢性剛量的數據、現代屬 射生物學的基本觀點」。

與上述爭論無關,但重要的關切是, 悲觀者的論點使得使用核子科技很昂貴,即 使在不斷加劇的氣候變化下,仍妨礙核能的 使用。

就如法國國家科學院戰告所言,整納的 輻射安全措施將帶來影像診斷的標性。因其 損行規範種度容利。該院又指出:「人類輻 射緩整安全值應可建議為:若是單一漸量則 100毫西弗;每個月線量100毫西弗;一生 中線緩露量5,000毫西弗。這些值其實遺是 保守的,也許有個一兩倍的討論空間;但不 會是10倍。…… 證據顯示,在85歲前,若 工作人員曾緩露於低漸量輻射中,其癌症死 亡率就少15~20%,顯示低測量輻射劑量 似乎是有益的。」

日本福島的教訓

在福島,以每年20毫西弗的總器值用 來界定疏散區,實在太低標,許多人實在不 需遷離卻被迫離鄉門井,紹東,因為「非輻 制原故」,事故後1年導級約800人死亡, 但輻射剛朱自孫導致任何人員死亡。

這樣具有侵入性的社會經濟切割標準, 應該訂得相當重,也拼高達每個月100毫百 就值仍比治療癌症時患者健康組織每月 所受劑量小200倍。明顯地,要求「合理抑 低」的、機能陳賴僱與庭來顧廣所篩示的人 體健康嚴慮實在無法相匹配。正如同在車辆 比,在福島的主要健康威爾來自恐慌、不能 定、強制撤離等,而非來自輻射。在日本, 對輻射的審備已經傷害許多生命,產生額外 的社會經濟成本、忠修、相互指責、對當局 生去信任。

正確的安全值應該是相對安全地高 (as high as relatively safe),而非國際做 射防護委員會的「合理抑低」 (as low as reasonably achievable)。 (本文作者為行政 競科技會報辦公室研究員) @

急祖文獻

- 註1: Roychoudhuri, R. et al (2007) Increased usediovescular montelity more than fiftness years after radiotherapy for breast cancer: a population-based study. BioMed Central Cancer, 7: 9.
- E2: Henriksen, T, and Maillie, H D. (2003) Radiation & Health. Taylor & Francis.
- ES : Reston, Dale L et al. (2004) Effect of Recent Charges in Atomic Bornb Survivor Dosimetry on Canaer Montality Risk Estimates. Rediction Research, 102: 377 – 389.
- 註5: RCR (2006) Radiotherapy Dose Fractionation, Royal College of Radiologists.
- EEG: Mulihaed, C.R. et al. (2009). Mortality and concer incidence following occupational radiation exposure: third analysis of the National Registry for Radiation Workers. British Journal of Concer. 100, 208 - 212.
- ET7: Rowland, R.E. et al. (1997) Bone sarcoma in humans induced by radium: A threshold response? Radioprotection 32: C1-331 – C1-336.
- ##8: Tubiana, M and Aurengo, A. (2006) Doseeffect relationships and estimation of the

- careinogenic effects of low doses of ionizing radiation. Joint Report of the Academie des Sciences (Peris) and the Academie Nationale de Medacine. International Journal of Low Rediation, 2135 - 159.
- III9: UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Rediation) (1994). Sources and Effects of Ionizing Radiation. Report to UN General Assembly.
- 至10: Mitchell, R.E. J. and Boreham, D.R. (2000). Radiation Protection in the World of Modern Radiabiologic Time for A New Approach. International Radiation Protection Association. Hiroshima, Japan. 15 - 19 May 2000.
- III) : Pollycove, M and Feinendegen, L E (2009) Low-dose radio immunotherapy of cancer, Human Experimental Toxicology, 2008; 27: 169 - 175.
- #12:ICRP (2007) Report 103: 2007 Recommendations. International Commission for Padialogical Protection.
- 113: Tubiana, M. et al. (2008) Recent reports on the effect of low dose of lonizing radiation and its dose effect relationship Radiation and Environmental Biophysics 2008 44:245.



<mark>歐盟決議</mark> 壓力測試的結果 應儘速付諸施行

文 · 编韻意

歐洲議會的能源委員會已以48票 或5票反對和了票棄權的框果,遙過一項決 議等率,建擴儘運將歐盟各國執行核子反應 態壓力測試(stress test)所得到的收權付 結節作行。

歐洲協會的成員於2月6日針對核能安全進行鄉論,並於次日就該決購草案進行 投票。根據決議,核電業者應負攝歐盟所有 131座核子反應器依決騰進行的安全升級所 需的費用。安全升級的總費用估計大約為 550億歐元(折合約340億歐元),平均每 節核子反應器約為1.9億歐元(折合為2.56 億美元)。能源委員會也要求在2013年底

前提出有關核子保險和核子責任的新議案。

在2011年3月11日本總島核電販事故 後,歐盟要求各國進行壓力測試。核電業 者進行壓力測試後,應先提出安全評估報告 送交該國核能管制機關語。接著遵需通 過核個同業審查的程序,報告職後的定稿於 2012年4月再由獨立運作的歐洲核能安全管 制組施(ENSFIEG)管書。

能源委員會在2012年10月宣布此波壓 力測試的結果: 歐洲核電廠的安全性整體而 言算是良好能讓人滿意,也沒有因為安全理 由而需要關閉任何電廠,不過的頭電廠都需 要進行一些特定的改善,譬如強化地廳和洪 水風線計算準則的應用;進行現總地廳廳的 安裝或改善;安裝團阻體通風邊應系統;及 早於安全區域貯備觀重事故救災設備;以及 設置備用的緊急控制管等等。

能源委員會也檢討現有歐洲核能安全的 法規架構,並表示將在2013年初提出核能 安全指令(Nuclear Safety Directiva)的修 正版。修正重點聚焦於安全要求、核能管制 機關的角色和權力以及透明化與監管機制。 另能源委員會也打算與歐盟各國的核能管制 機關,一同於2014年6月就各國執行壓力瀕 試決騰的建礦其執行號沉進行報告。 6

- WNN News 2013/01/25

美國核廢料處置計畫

捲土重來

文・編輯室

美國能源部長朱棣文於1月10日宣布 了一項新的核廢料處置計畫。這份新計 畫是能源部在原先提出的雅卡山(Yucca Mountain)高別射性廢棄物處置計畫,因 國會強力杯藝而胎死頒中3年後,重新根據 藍帶委員會的建瀛加以修訂,再度捲土重 來。

而正當美國核能管制委員會重新 檢討核廢料信心法案(Nuclear Waste Confidence Rule),並可能因此對新舊核 電廠因未具備核廢料長期管理方案(沒有 用過核燃料的長期貯存場址),而無法取 傳或更新連轉執限之際,提出這份新的核 廢料鑑置計畫可能正是時候。

依據這份新核廢料處置計畫,一座「 先導型中期貯存場」將在2021年開始營 運,該貯存場的主要目的,是貯存從目前 已關閉的核電廠中移出的用過核燃料:到 了2025年,一座「全尺寸中期貯存場」也 將開始啟用;而展望2048年,將完成一 座地下處置場,以永久處置遷些用過核燃 料。而類似的地下處置場,以後全美各也 可能將不止一座。遭幾座貯存場可以是個 別的,或是以任何可能的合建方式,設置 在經過差國民眾同意的線址上。

以上時間表的規劃,是用來滅輕擊邦 政府在1982年訂定的「核廢料政策法案」 (Nuclear Waste Policy Act)之下,日益 沉重的負着。因為根據遭項法案,美國聯 邦政府應該在1998年開始接管各電力公司 產生的用過核燃料;但是目前約有68,000 公輔的用過核燃料仍設置在全國72座不同 的核電廠中,而美國能源部就必須不斷的 補營各電力公司為遭地用過核燃料所投下











的貯存費用。

這兩座中期貯存場的用級核燃料複收 速度,將比電力公司每年2,000公職的產生 速度要快。因此運些多年來所累積的,待 處理用過核燃料可以逐漸去化掉。能源即 也表示,如果立法的速度愈快,繼新核歷 料度鑑計畫愈早能行,則納稅人所付出的 成本你會與對愈低。

為了管理遭些未來的貯存場的選址、 建造以及營連作業所需,將在獨立自主與 受國會和行政即門監督的一個平衡基性 上,設置一個新的管理組織。這個組織的 設立形式可能是國營公司,或者是獨立的 政府機構。最重要的是,這個單位必須與 有執行任務的權力並能發號司令,這包括 能透過適當方式動用「核歷料基金」。而 從1982年起,各電力公司已經向這個基金 推注了280億美元之多。

但是有一件事情是遭個新的管理組織 不能碰的,那就是用過极燃料的再處理和 再循續。能源部表示,不述行用過核燃料 的減處理和再循環是美國現行的政策,而 且在可預見的未來也都將是如此。◎

- WNN News 2013/01/14



核能新聞

マ・編輯室

國外新聞

日本首相保證重新啟動核能機組

日本安倍首相在2月27日於國會的演 漢中保證,只要能符合原子力管制委員會 (NRA)於今年7月正式定稿的新安全標 率,自前停機中的48部核能機組將可獲准重 新於動。

安倍 当相表示,為了保有經濟上的競爭力,日本需要倚賴核能來供應穩定又便宜的 電力,不過,新的安全標準必須完全遵守, 銀不容許打折。

NYT 2019/02/28

阿拉伯提出布拉卡 3、4 號新建 機組的執照申請

阿拉伯聯合大公國核能公司(Enec) 宣布, 在與主要供應商韓國電力公司 (Kepco)歷經18個月的努力後,日前已向 該國聯邦核能管制局提出布拉卡核電廠3、4 號機組房建1萬員的建廠執照申請案。

親原申請文件是根據布拉卡核電廠1、2 號欄組,以及布拉卡核電廠的參考廠——韓 國新古里核電廠3、4號欄的安全分析內容編 纂而成。布拉卡核電廠和韓國新古里核電廠 的設計非常類似,但是為配合該國與韓國不 同的供電頻率,以及高溫和沙寨的銀苛氣 狀況,此外也為了納入從福島事故學到的敦 訓,因此做了一些設計變更與補充。

布拉卡核電廠4部機組於2009年12月 決續採用韓國APR-1400反應簿設計,總備 200億美元,預定2020年全數投入營運。 其中1、2號機的經廠軌限已於2012年7月核 發 1 號機於取得運廠軌限的第3天澆獲營機 證凝土,並可望在2017年完工。而2號機的 首塊混凝土澆灌則預定在2013 年年中,完 工時程則比1號機晚一年。至於3號機是規劃 在2019年5月開始商轉,4號機則預計可於 2020年5月服始。

WNN News 2013/03/04

車諾比爾核電廠屋頂倒塌沒有安全影響

俄國車詞比爾核電廠4號橋組汽機廠居 的部分屋頂及罐壁,在2月12日下午因屋頂 積雪過重而倒竭。事件單因與著後的調查或 告,將在14天內提出,不過電廠廠長表示, 此次倒遇事件沒有對反應應或是保護反應應 的屋蔵門成影響。

大約有600平方公尺的艫面和壓頂纖絡 到廠房內,倒塌的位置是離反應爐較速的區 域,此部分曾在1986年發生核能事故時受損 並進行退檢修。不過此次事件沒有造成人員 傷亡,對於即將進行的「新安全防護單」工程也沒有影響。遗憾「新安全防護單」預期 在2016年完工,且時將會把反應爐和包括倒 讓的建物在內的部分汽機廠房安全的包糰起 求。

WNN News 2013/02/13

德國核燃料稅的徵收可能翻案

德國漢堡稅路法庭於2013年1月30日肯

判,德國政府徵收核燃料稅之擊是用以抽取 核電經營者的利潤,超過政府權限且違背憲 法,因此將本案稅淺憲法法庭處理。

本案起因於德國政府於2008年啟棄員 維持10年的反核政策後,自2011年1月起向 電力公司收取核燃料稅以作為回饋。收取的 方式是自裝填進反應爐的核燃料中,每1克 的易分製物賃(譬如抽235)徵收148歐元 (相當於5,855元新台幣)的稅金。不過, 在福盛事故後德國政府又恢復逐步廢核的政 策,並聯閉8座反應爐,但是核燃料稅遺足 照常徵收。迄今為止德國政府共已向電力 司抽取了15億齡元(585億新台幣)之多。

雖然德國憲法允許聯邦政府能立法收取 稅款,以却制個人對能源的消耗,不過齡邦, 對能源減耗沒有任何幫助,顯然是對憲法錯 該的引用。雖然德國電力公司對核燃料稅的 立法基礎不斷加以質疑,尤其在德國政府恢 復廢核政策後進而採取訴訟行動,不過因為 斯圖加特(Stuttgart)稅務法庭支持政府的 作法,因此核燃料稅的微收迄今遺能不為所 動,直到漢軍稅務法庭今天的判決公布,本 毫才有稅該憲法按關案內縣會。

WNN News 2019/01/30

中國首座 AP1000 完成圍阻體封頂

中國三門核電廠建造中的世界各部西屋公司AP1000反應權,已於1月29日將查徑40公尺,高約11.5公尺,重達855公職的關組體頂蓋(CVTH)安裝在關阻體結構上,成功完成關阻體對頂,並結束核島區的一般基礎工程,達成一個重要的里程碑。

AP-1000型電廠採用預製模組化設計, 阻體是4.5公分厚的鋼製桶形結構,直徑39.6 公尺,由四譯先在設備製造工廠預鑄的環形 線板以及鰡組體頂蓋・於工地現場所組成。 三門核電廠1號機700公順重的幽組體底歇 (CNBH)是於2009年12月完成安座,而四> 頭線的環形線板則一團量一圈的往上組裝, 環後醫組體頂蓋消安裝於第四圈環形線板之 上,醫短離工程差不多成算是大功色成了。

在2007年9月,西屋公司與Snaw Group共同取得在中國建造。與201000反應應的標案, 兩部是在浙江省三門核電廠,另兩部是在山 東省海陽核電廠。開工最早的三門核電廠I 機組預定於2014年開始發電,而所有4即機組 可望於2016年之前全觀投入營道。

White hieros 20 1 200 1/29

保加利亞核能公投 選民按個「讚」

在反對黨「保加利亞社會黨(BSP)」的推動下,保加利亞於2013年1月27日舉行是否贊成在保加和北部的貝雷內(Belene)地區興建第2座核電廠的公民投票。雖然選民中有61%投下贊成票,不過,因21%的投票率進低於法定要求的60%,因此遭項結果不具約束力。但是因已經越投票率20%且實成票超過60%的門艦,因此遭項讓贈彬送交國會進行頻論與表決。

與雷內核電威是在10年前計畫與總,以取代總前除稅的茲茲婁社(Kozioduy)核電 廠,並維持保加利亞能源出口國的地位。雖 然建版工程已於8年前由俄羅斯醫營核電總 設出口公司(Atomstroyexport)標得,不過 建廠遊度不斷受到延鏡,而目前軌政的歐洲 發展公民黨(GERB)政府更打籌變更政策, 停建員雷內核電廠,改為進行寇茲婁杜核電 歐的延稅。

由於保加利亞人民傳統上較支持核能發 電,因此反對黨成功發動支持者運署進行「 保加利亞是否騰透過電過新核能電廠來發展 核能?」的公投。雖然公投結果對核能發電 較有利,不過現任總理波端索夫近期正積極 接觸傾向反核的奧地利政府,嘗試以天然氣 做為取代核能的另一選項。

WNN News 2013/01/28

化石燃料進口燒掉了日本的貿易 盈餘

為了替補仍運運無法重新啟動的核電機 組所留下的能源敲口,日本在2012年液化天 然氣(LNS)的進口量比2011年成長了114 ,不過,由於燃料的需求帶動區壞價格的響 升,實際上花在LNS的總成本更大轉增加25 %,來到680億美元,超過日本進口商品緩 值的8%,也比福島事故前的水準飛漲270億 第元。而遭已是運輸第2年日本LNG進口驗 審的增加,並造成2012年高達699億吳元的 醫第赤字。

雖然新任首相安倍已表達對核能發電 的有條件支持,不過,日本核能管制委員會 (NRA)要到今年7月才能将核電機組運新 殷動的安全要求定福,而且有多少機組可以 彈進華新殷動現在也仍不清楚。鑑於遭些不 確定因素,新任環保大臣已宣告日本放棄原 免所訂定的二氢化酸減量的目標。

WNN News 20 13/0 1/25

中國又一部新反應爐完成啟動

中國遼寧省紅沿河核電廠1號機於1月 17日正式併聯發電 中成為中國第17部運轉的 核能機組。 溫部CPR-1000反應爐是於2007 程8月開工建造,但受到日本福島事故波及 而延線工程維度。

紅沿河核能電廠是晉次得到中國中央 政府批准4部機組同時並行建造的案例,也 是中國東北的第1座核能電廠,由中國廣東 核電集團 (CGNPC) 與中國電力投資集團 (CPI) 合租的合資企業負責營運, Alstom提供4台框逐元輸發電機相,但是國產化率超過70%。紅治河核電工程也包括一座每天可生產10,080 立方公尺的中型海水淡化廠, 開闢了中國內地核能電廠利用海水淡化技術提供涉水普遍的疾河。

WNN hous 2013/01/22

腦合國批准 UNSCEAR 的輻射建議

學合國原子輻射效應科學委員會 (UNISCEAR)在經過5年的研究後,提出一份有關於界定輻射效應對個人和大眾健康影響的選減,並已獲得聯合國大會的認可,將可做為世界各國未來在建立國家輻射安全政策請的參考。

同時,根據該委員會向聯合國大會發表的一份初步調查報告,閱查人員並未觀察到 在日本福島事故建生時,位於福島核電飯區 協內的大眾、工作人員或者兒童,有因輻射 效應而影響到健康的情彩。這個結論與世界 衛生組織(WHO)和東京大學的研究結果一 致,顯示即使在這座已級重受損的核電飯周 遭的人們,由於所接受到的輻射劑量仍然很 低,因此不預期會對身體健康產生可被察變 的影響。

報告中也提出,由於在低輻射劑量下的 不準度很高,因此不建議將不高於背景輻射 劑量水準(約每年1-13毫西弗(mSv)的輻 射劑量水準(約每年1-13毫西弗(mSv)的輻 射劑量水準)的低輻射劑量增加量直接乘上 詳離的人數。不結算因輻射效應導致健康受 到影響的人數。而輻射效應對健康的影響。 通常只有在因數重輻射事故或放射線治療的 案例中,接受超過1,000毫而来的急性高離 射劑量緩霧下,才開始變得明顯。

WNN Neva 2012/12/10

國內新聞

OECD 核能署專家:若發生福島 等級地震與海嘯 台灣 3 座核電廠 可以存活

原能會向經濟合作暨發展組織核能署 (OECD/NEA)提出申請,為我國特別籌組的6人獨立轉家小組,自3月4日至15日進行「運轉中核能電廠壓力測試國家報告」的同行審查工作。審查結果確認台電現有強化改善措施,足以抵禦騰風、地震或海嘯等天役差論。

在15日的記者會中,小組召集人納高 斯基博士 (美國籍) 表示,小組對於4份壓 力測試報告與核一廠實地訪查的結果,給予 相當高的評價,認為台灣核電廠具有堅強的 核安文化。

專家小組中的日籍專家Katsurori OGURA博士表示,如果現在台灣發生如311 等級的地麗與海繼,台灣3座核電廠將可以 在這種天災狀況下存活(survived)。

審查報告也特別指出,台電所提出的 「斷然處置」程序,是很好的作法。整體而 营,專家小組肯定原能會與台電所提的強化 措施,3座核電廠可說是遙過壓力測試。

這項同行審查工作是針對國內運轉中 核電廠壓力測試結果,進行公正獨立的第三 方國際專家審查,以進一步發現提昇核安、 確認次善成效的作法。審查過程中,專家小 組除與原能會及台電公司就壓力測試報告的 內容維行討論及更及換,並赴核二廠實地 視察,以確立電廠實際相關措施與書面報告 內容相符合。

OECD專家小組召集人納高斯基逐一說 明初步審查結論如下:

- 一、整體而言,專家小組發現我國 所實施的壓力測試與歐盟核安管制組織 (ENSREG)所採用的標準及程序是一数 的。
- 二、我國所採行的核安強化措施,與其 他國家所採行的項目是一致的。
- 三、專家小組認為原能會及台電公司所 採行的各項強化措施,是良好的典範(good practice)。
- 四、原能會及台電公司已採用更新的方 法論及假設,進行地農及水災領域的技術評 估,專家小組等評估完成後,將再確認相關 議題的結果是否符合要求。

回時,專家小組特別指出,原能會對 3座電廠預防海礦的安全措施非常嚴謹;原 能會要求台電防海礦廠應有6公尺的安全餘 裕·專家小組則認為2公尺的餘裕就可以, 不需要這麼高。

該專家小組是由3位美國籍、1位土耳 其籍、2位日本籍核能專家所組成,是特別 針對我國對於海鑛和地震的需求「量身訂



CECD / NEA 專家小組記者會

作」、任務編組,也只到台灣進行同行審 查。

納高斯基表示,關於3座電廠遭遇地農 與水災時的應變,由於原能會與台電遠在進 行相關調查,如果有新的發現,應該要視情 深調加強相關設施。

原能會核管處長陳宜彬表示,預計年 底之前會再邀請歐盟核能專家團來台進行壓 力測試同業審查,屆時將納入核四廠壓力測 試報告一同評估。至於本次同行審查的正式 報告(英文版)則預定在一個月後送達原能 會。

(本刊訊 2013.03.15)

新聞小雞曲

壓力測試:考量地震、海嘯、洪水及其 他可能潛在導致喪失安全系統的特殊狀 況下,對核電廠的安全餘裕大小所作的 再評估。

同行審查:由多位相關領域的專家來進 行的評估工作,目的在保持水準、提升 績效與強化信心。

核一廠運轉績效良好 並未發生輻射外洩

近來媒體報導指稱台電核一廠為拼世 界最長連續連轉時數,竟在輻射外洩一個月 情況下遭連續運轉,輻射安全值超過法定50 倍,台軍公司觀重駁反絕無此事。

台電表示,核一廠運轉績效良好,確實 曾多次滿週期連續運轉,並在民國74年2月 ~75年3月間創造418天連續運轉的紀錄, 但在這段期間內並未發生任何輻射安全值超 過法定與度的情形。

據了解,核一廠歷年即射性廢棄排放實 讀,利用專業評估模式估算,其廢氣排放造 成廢外最大個人劑量約只有法規限值的干分 之1,遺低於天然輻射造成的輻射劑量。另 外,根據環境輻射監測的實測資料,顯示該 廠放射性廢氣排放也是遠低於法規限值,並 未對飯外環境造成不良影響。

(本刊訊、2013.03.12)

原能會「雷得城」網路有獎徵答開始囉!

為歡迎社會大眾遊訪「雷得城」,原能 會於102年3月7日上午9時起至102年3月31 日下午5時止,辦理網路有獎徵答活動,請 大家選躍上網翻閱及參加活動!精美的電子 春內容請趕緊到「便民專區」/「雷得城」 (http://www.aec.gov.tw/webpage/radvom/

default.php) 去嚐鮮吧! (本刊銘,2013,03,07)

Height 高度

下個月爸爸要帶全家人去日本度假,媽媽說:「坐飛機 時接受到的宇宙射線要比地面上高出許多。也就是說,隨著 高度越高,我們所接受到的輻射就越強。」

其實,我們台灣這個小小的海島,地形高低不同的地區,天然輻射會高低不同,因此各地居民接受的輻射劑量也不同權,尤其是玉山、阿里山的天然輻射比核電腦附近地區 遺高呢。所以我們去爬山時,每爬高一點,所接受的輻射也就更高一點3。

44 核能關訊 141期 2013.4

原子能 ABC

